VENICUTD02

RĘKAWICA DZIANA Z WŁÓKNA HEATNOCUT - POWŁOKA Z LATEKSU - ŚCIEG 10
Ref. VECUTD02





Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności HEATnocut. Powłoka lateksowa na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 10.

Wkład: włókno wysokiej odporności HEATnocut.
Powłoka: lateks.

KOLOR
Żółto-szaro-czarny

ROZMIAR
07, 08, 09, 10

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

		
	Powłoka lateksowa	Dobra odporność na ścieranie Chropowate wykończenie zapewnia doskonały chwyt przenoszonych przedmiotów
	Włókna wysokiej odporności HEATnocut	Odporność na przecięcie i ciepło kontaktowe (250°C przez 15 sekund) Bardzo dobry poziom odporności na ścieranie
	Odporność na przecięcie poziom D	

Certyfikaty - Normy

CE

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
3: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)



3: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
4: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)
2: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
D: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN407:2020 Rękawice chroniące przed Gorącem ("X" = badanie nie przeprowadzone)



X: Odporność na rozprzestrzenianie się ognia.
2: Odporność na ciepło kontaktowe (od 1 do 4)
X: Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4)
X: Odporność na ciepło promieniowania (od 1 do 4)
X: Odporność na drobne rozpryski płynnego metalu (od 1 do 4)
X: Odporność na duże odpryski stopionego metalu (od 1 do 4)

NORMY USA

ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk
A4: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUTD02GJ07	3295249279752	Żółto-szaro-czarny	07	60	12
VECUTD02GJ08	3295249158484	Żółto-szaro-czarny	08	60	12
VECUTD02GJ09	3295249150785	Żółto-szaro-czarny	09	60	12
VECUTD02GJ10	3295249150792	Żółto-szaro-czarny	10	60	12