Opis produktu

CA35V

CA35V ComfortLine Tablica rozdzielcza, Natynkowy, 180 SU, Izolowany, IP44, Field Width: 3, Rows: 5, 800 mm x 800 mm x 160 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	CA35V
Kod zamówieniowy	2CPX052191R9999
Numer EAN	4011617521914
Opis katalogowy	CA35V ComfortLine Tablica rozdzielcza, Natynkowy, 180 SU, Izolowany, IP44, Field Width: 3, Rows: 5, 800 mm x 800 mm x 160 mm
Opis	Obudowy ComfortLine CA nadają się do aplikacji wnętrzowych, po bokach nie ma perforacji, a zatem niemożliwe jest łączenie obudów w szereg. Na każde 250mm szerokości przypada jeden przepust membranowy CZF2 u góry, na dole znajduje się jeden przepust CZF1 na każde 250mm szerokości. Obudowy te można łączyć w pionie, wymaga to użycia zestawu CZ4. ComfortLine CA charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK07. Obudowy mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi. Obudowa pozwala zastosować tylko profile EDF, uchwyty pod profile EDF dla modułów CombiLine są w zakresie dostawy. Do obudowy dołączony jest również zestaw do kompensacji nierówności tynku. Możliwe jest uzyskanie I klasy izolacji poprzez wykorzystanie dedykowanego zestawu uziemiającego CZL61.

Dane techniczne

Normy	DIN EN 61439-3
Znamionowe napięcie	Maximum 400 V

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

pracy	
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Straty mocy	Δt = 20K 61.4 W Δt = 25K 81 W Δt = 30K 95.7 W
Liczba wyłączników nadprądowych (MCB)	"
Liczba rzędów	5
Typ zamknięcia	Turn Handle
Rodzaj konfiguracji	Wyposażony w zestaw pod aparaturę modułową
Typ pokrywy	Drzwi
Typ obudowy	Tablice rozdzielcze
Typ montażu	Natynkowy
Rodzaj drzwi	Double
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Stal
Design pokrywy	Closed
Liczba modułów do zabudowy	180
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Biały
Typ zacisku	Quick-Terminal

Material Compliance

Dane RoHS	2CPC100012X0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20230918
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	36
Szeroość netto	800 mm
Wysokość netto	800 mm
Głębokość / długość netto	160 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Masa netto	23.614 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	0 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	24.559 kg
E-Numer (Szwecja)	2300374

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100012X0201

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CPC130114M5601 2CPC133150M5601

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Building Information Modeling – BIM	9AKK107680A4427;9AKK107680A4426

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000214 - Small distribution board
ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kod klasyfikacji	U

Accessories

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052449R9999	CZL61 ComfortLine Compact CA Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 200 mm x 300 mm	CZL61	1	sztuka
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	sztuka
2CPX052556R9999	CZ9P16 ComfortLine System zabudowy wewnętrznej, 26 mm x 18.2 mm x 94 mm	CZ9P16	1	sztuka
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Akcesorium do drzwi, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	sztuka
2CPX052462R9999	CZ4 ComfortLine Zestaw do łączenia obudów, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm	CZ4	1	sztuka
2CPX052460R9999	CZ2 ComfortLine Zestaw do łączenia obudów, 30 mm x 50 mm x 13 mm	CZ2	1	sztuka
2CPX052459R9999	CZ1P4 ComfortLine Akcesorium montażowe, 130 mm x 40 mm x 20 mm	CZ1P4	1	sztuka
2CPX052437R9999	CZF3 ComfortLine Przepust, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF3	1	sztuka
2CPX052438R9999	CZF4 ComfortLine Przepust, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF4	1	sztuka
2CPX010487R9999	TZ503 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	sztuka
2CPX010488R9999	TZ504 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	sztuka
2CPX010489R9999	TZ505 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	sztuka
2CPX010490R9999	TZ506 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	sztuka
2CPX010491R9999	TZ507 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	sztuka
2CPX010492R9999	TZ508 Akcesoria do rozdzielnic, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	sztuka
2CPX052418R9999	CZT25H ComfortLine Akcesoria do rozdzielnic, 425.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT25H	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia





Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia