UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829486

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829486

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TM... oferuje oznaczniki do produktów Phoenix Contact z wysokimi i płaskimi gniazdami na oznaczniki, jak np. złączki szynowe
- Nadruk na oznacznikach w postaci jednolitych arkuszy odbywa się łatwo, precyzyjnie i szybko przy użyciu drukarek do kart
- Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

Dane handlowe

Numer artykułu	0829486
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2118
Klucz produktu	BG2118
Strona katalogu	Strona 134 (C-3-2019)
GTIN	4046356571135
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,186 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,76 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Opisy wykonane drukarką termotransferową

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Raster	3,5 mm
Wykonanie	płaski

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	108
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	18
Technologia oznakowania	Termotransfer do arkuszy i kart

Wymiary

Szerokość	2,95 mm
Wysokość	1,64 mm
Długość	5 mm
Raster	3,5 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	biały
Materiał	PC
Klasa palności wg UL 94	V0
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Akcesoria

THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085267

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085267



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-. Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334



Drukarka monochromatyczna z technologią UV LED, zintegrowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „aplikacja MARKING system”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do oznakowań „aplikacja MARKING system“ i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa

1012015

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012015



Drukarka laserowa do wydajnego znakowania oznaczników metalowych i plastikowych z rodzin produktów LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca

0801384

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca

0801371

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801371



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803374

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803374



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 70 m, długość rolki: 70 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny

BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta

BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty

BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy

5146662

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146662

Nabój, wymienny, 20 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Nabój kolorowy

5147421

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147421

Nabój, wymienny, 28 ml farby UV, czarny plus kartusz do czyszczenia



UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829486

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829486

TMP-UCT-MAG2 - Zasobnik

0803343

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803343



Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-TMF..., długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm

BM ID-MAG20 - Zasobnik

1044356

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044356



Magazynek wprowadzania do przyjmowania maks. 20 arkuszy UniCard

BM ID-MAG40 - Zasobnik

1044357

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044357




Magazynek na maks. 40 arkuszy UniCard

TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Zasobnik

0803141

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803141

Magazynek do drukarki oznaczników TOPMARK LASER, do automatycznego osadzania materiału UCT



UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829486


https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829486

TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Zasobnik

0803143

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803143

Matryca do drukarki oznaczników TOPMARK LASER, do ręcznego osadzania materiału UCT



THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464

Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart



BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

TOPMARK LASER PL US - Oznaczarka laserowa

0803290

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803290



Znakowarka laserowa i MARKING NOTEBOOK z polskim systemem operacyjnym i amerykańską klawiaturą, z oprogramowaniem CLIP-PROJECT PROFESSIONAL i zainstalowanymi sterownikami, podręcznikiem, magazynkiem arkuszy, magazynkiem kart i odciągiem 230 V

UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829486

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829486

THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Zasobnik

5146563

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146563



Matryca do drukarki oznaczników THERMOMARK CARD, do montażu mat UCT (UCT-TMF...)

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl