Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KN, kaseta odpływowa 3L+N+PE 8 modułów 18mm 63A 4P

KNB63SM48

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Canalis
Zgodność Gamy	Canalis KN kanał kablowy szynowy
Typ Produktu Lub Komponentu	Jednostka odpływowa
Busbar Trunking Compatibility	Canalis KN prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia
Znamionowy Prąd Łączeniowy [Ie]	63 A
Rodzaj Zabezpieczenia	Wyłącznik: wyłącznik miniaturowy (MCB)
Sposób Montażu	Wymienny ze stałą polaryzacją
Polaryzacja Jednostki Odpływowej	3L+N+PE
Kolor	Biały (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie Urządzenia	Rozdział małej mocy
Dostarczane Wyposażenie	8 wyłącznik do osobnego zamówienia płyta zaślepiająca
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączeniowe	230...500 V w zależności od urządzenia ochronnego
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	4,6 kV
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	400 V w zależności od urządzenia ochronnego 500 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość Sieci	50/60 Hz
Przyłącza Elektryczne	Zacisk tunelowy - ISO50 - kabel : 25 mm² elastyczny Zacisk tunelowy - ISO50 - kabel : 25 mm² sztywny
Door/Cover Opening Side	RIGHT
Tryb Rozłączenia Jednostki Odpływowej	Przez otwarcie drzwi
Normy	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Podziałki 18 Mm	8
Szerokość	344 mm
Głębokość	106 mm
Depth (Door Open)	432,5 mm
Wysokość	165 mm
Masa Produktu	1,4 kg

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

System Uziemienia	TT TN-S IT
Stopień Ochrony Ip	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień Ochrony Ik	IK08 conforming to IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	13,700 cm
Szerokość Opakowania 1	16,600 cm
Długość Opakowania 1	34,600 cm
Waga Opakowania 1	1,500 kg
Jednostka Miary Opakowania 2	P12
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	52
Wysokość Opakowania 2	60,000 cm
Szerokość Opakowania 2	80,000 cm
Długość Opakowania 2	120,000 cm
Waga Opakowania 2	90,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >

Dobre samopoczucie

Bez Svhc Reach	
Bez Toksycznych Metali Ciężkich	
Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak
Produkt Bez Halogenów	

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.