Opis produktu

OVR T2 3L 40-275s P QS

OVR T2 3L 40-275s P QS Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	OVR T2 3L 40-275s P QS
Kod zamówieniowy	2CTB815704R1800
Numer EAN	3660308525314
Opis katalogowy	OVR T2 3L 40-275s P QS Surge Protective Device
Opis	OVR T2 3L 40-275s P QS Surge Protective Device

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Układ sieci rozdzielczej	TN-C
Do użytku z	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V AC
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	230 / 400 V
Wartość napięcia DC	350 V
Napięciowy poziom ochrony (Up)	1.4 kV (L-N) 1.4 kV
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	(L-PE) 275 V
Przepięcie dorywcze (U_T)	337 V

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny (I_{cs})	100 kA
Prąd wyładowczy (8/20)	Nominal (8 / 20 µs) 20 kA I (max, 8 / 20 µs) 80 kA
Prąd udarowy (10/350)	I (imp, 10 / 350 µs) 2 kA
Wartość znamionowa prądu zwarciowego	100 kA
Straty mocy	49 mW
Próba klasy ogranicznika przepięć	II
Liczba zabezpieczonych biegunów	3
Liczba biegunów	3
Liczba przewodów	3
Standard transmisji	Optic
Wersja	Plug-in
Typ montażu	DIN-Rail
Typ produktu ABB	QS
Dostępne opcje	Residential, commercial building.
Funkcja konserwacji zapobiegawczej	Tak
Wskaźnik stanu	Tak
Rozmiar bezpiecznika	3 modular spacing

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108466A4617
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20220317
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Maksymalna wysokosc montazu m.n.p.m	Without Derating 5000

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	3
Szeroość netto	53.4 mm
Wysokość netto	88 mm
Głębokość / długość netto	76.7 mm
Masa netto	00.45 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	475 g

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	9AKK107680A1974
Deklaracja	2CTC432056G1701
Deklaracja zgodności UE	9AKK108466A4617

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CTC432106M1701

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CTC432334D0201
Rysunki mechaniczne	2CTC800015F1800.pdf 2CTC800015F1801.dxf 2CTC800015F1802.stp 2CTC800015F1803.igs

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 9	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Kod klasyfikacji	141DCC

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Ograniczniki przepięć → Ograniczniki przepięć klasy II

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia







Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia