Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SLP, zadajnik z czujnikiem temp, ekran dotykowy, BACnet/Modbus, biały mat.

SLPSTXX

Parametry podstawowe

Typ Produktu Lub Komponentu	Czujnik
Rodzaj Pomiaru	Temperatura
Zastosowanie Urządzenia	HVAC Regulacja temperatury Fan speed controller
Rozmiar Wyświetlacza	2.4 inch
Lokalizacja	Living space
Podstawa Montażowa	Montaż na ścianie
Głębokość	24 mm
Wysokość	85 mm
Szerokość	115 mm
Częstotliwość Sieci	50 Hz 60 Hz
Normy	UL 916 FCC część 15 klasa B
Kolor	Biały
Temperatura Otoczenia Dla Pracy	0…50 °C
Wilgotność Względna	0…95 %
Sensor Type	Transmitter
Nazwa Produktu	SpaceLogic Room Unit
Dostępna Funkcja	Z czujnikiem temperatury
Wykończenie Powierzchni	Matowy
Gama Produktów	SpaceLogic

Parametry uzupełniające

Prezentacja Urządzenia	Kompletny produkt
Wyświetlane Informacje	Temperatura Nastawa poziomu temperatury Menu-driven user interface
Przyłącza - Zaciski	Zacisk śrubowy - 2 kabel (kable) (AWG 24...AWG 18)
Zgodność Gamy	EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller sterowniki programowalne
Rodzaj Sterowania	dotykowy
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Znamionowe Napięcie Zasilania [Us]	24 V prąd przemienny (AC) 50...60 Hz 20...30 V prąd stały (DC)
Typ Wyświetlacza	Colour touchscreen - 240 x 300 pixels
Protokół Portu Komunikacyjnego	BACnet Modbus
Obsługa Portu Komunikacyjnego	RS485
Dokładność Pomiarowa	Typowe +/- 0.2 %

Środowisko pracy

Zakres Nastaw Temperatury	10…35 °C 0…50 °C
Zakres Pomiarowy	0...50 °C temperature
Certyfikacja Produktu	CE zgodnie z EN 61000-6-2 CE zgodnie z EN 61000-6-3 CE zgodnie z EN 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	4,8 cm
Szerokość Opakowania 1	9,67 cm
Długość Opakowania 1	14,0 cm
Waga Opakowania 1	181,82 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodne z wyłączeniami
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności