

LF3003009016

**tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 30x30mm, biały**

**Specyfikacja techniczna**

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | |
| Montaż | dno perforowane |
| **Konfiguracja** | |
| Obróbka antybakteryjna | Nie |
| **Połączenia** | |
| Akcesoria łączeniowe | wyposażony w łączniki podstawy |
| **Wymiary** | |
| Wysokość kanału | 30 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Szerokość kanału | 30 mm |
| Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału | 125 mm |
| **Pojemność** | |
| Maksymalna liczba przewodów (Ø 11 mm, 50% wypełnienia) | 3 |
| Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia | 3 |
| **Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni** | |
| Kształt pokrywy | luźny |
| **Materiał** | |
| Kolor | RAL 9016 |
| Kolor RAL | RAL 9016 |
| Materiał | PVC |
| Grupa materiałowa | tworzywo |
| Powierzchnia | naturalne |
| przezroczysty | Nie |
| **Przewód** | |
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | 720 mm² |
| **Wyposażenie** | |
| Liczba komór / przedziałów | 1 |
| **Norma** | |
| Dopuszczenia / atesty | EN50085-2-1 |
| Dyrektywa europejska RoHs | zgodny |

| Bezpieczeństwo | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP30 |
| Bezhalogenowy | Nie |
| Odporność na porażenia | IK07 |

| Warunki użytkowania | |
|---|---|
| Temperatura robocza | -5...60 °C |

| Temperatura | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia | -5...65 °C |