

LFR2003509016A

**tehalit.LFR Kanał z rolki PVC 20x35mm, biały**

**Specyfikacja techniczna**

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | |
| Montaż | dno perforowane |
| **Konfiguracja** | |
| Obróbka antybakteryjna | Nie |
| **Połączenia** | |
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |
| **Wymiary** | |
| Wysokość kanału | 18 mm |
| Długość | 20000 mm |
| Szerokość kanału | 33 mm |
| Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału | 125 mm |
| **Pojemność** | |
| Maksymalna liczba przewodów (Ø 11 mm, 50% wypełnienia) | 3 |
| **Materiał** | |
| Kolor | RAL 9016 |
| Kolor RAL | RAL 9016 |
| Materiał | PVC |
| Grupa materiałowa | tworzywo |
| Powierzchnia | naturalne |
| przezroczysty | Nie |
| **Przewód** | |
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | 700 mm² |
| **Wyposażenie** | |
| Liczba komór / przedziałów | 1 |
| **Norma** | |
| Dyrektywa europejska RoHs | zgodny |
| **Bezpieczeństwo** | |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Bezhalogenowy | Nie |
| Odporność na porażenia | IK07 |

| Warunki użytkowania | |
|---|---|
| Temperatura robocza | -5…60 °C |