WJ-20R
Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą GUMA

PRZEWÓD: H05RR-F 2x0,75 | 2x1 | 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 | 10 m
OPIS: 2P klasa II
KOLOR: ■
PAKOWANIE: od 1,5m 25 od 10m 10

IP20 16A 250V~



Wszystkie przewody przyłączeniowe gumowe dostępne również na przewodach H05RN-F, H07RN-F oraz w indywidualnych długościach



WJ-24R
Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 GUMA

PRZEWÓD: H05RR-F 2x1 | 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 | 10 m
OPIS: 2P/klasa II
KOLOR: ■
PAKOWANIE: od 1,5m 25 od 10m 10

IP44 16A 250V~



WJ-34R
Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 GUMA

PRZEWÓD: H05RR-F 3x0,75| 3x1 | 3x1,5 | 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 1,5 | 3 | 5 | 10 m
OPIS: 2P+Z klasa I | Uni-Schuko
KOLOR: ■
PAKOWANIE: od 1,5m 25 od 10m 10

IP44 16A 250V~



PWS-11
Przewód przyłączeniowy z łącznikiem przelotowym

PRZEWÓD: OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
DŁUGOŚĆ: 1,9 | 3 m
OPIS: 2P/II
KOLOR: □ ■
PAKOWANIE: 25

2,5A 250V~ IP20



PWN-2
Przewód przyłączeniowy z włącznikiem nożnym

PRZEWÓD: OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
DŁUGOŚĆ: 1,9 | 3 m
OPIS: 2P/II
KOLOR: □ ■
PAKOWANIE: 25

2,5A 250V~ IP20



PPJ/2m
Przewód przyłączeniowy do pracy na gorąco

PRZEWÓD: H03 RT-H3G0,75
DŁUGOŚĆ: 2 m
OPIS: 2P+Z klasa I | Uni Schuko
KOLOR: Bawełna
PAKOWANIE: 1

16A 250V~ IP20



PPN/2m
Przewód z nasadką NZU-1 do pracy na gorąco

PRZEWÓD: H03 RT-H3G0,75
DŁUGOŚĆ: 2 m
OPIS: 2P+Z klasa I | Uni Schuko
KOLOR: Bawełna
PAKOWANIE: 1

10A 250V~ IP20

