Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa PrismaSeT XS PSXS-3-18-NT-B, natynkowa, drzwi białe, 3 rzędy, 18 modułów w rzędzie, IP40, IK09

LVSXQ318

Parametry podstawowe

Gama Produktów	PrismaSeT
Nazwa Produktu	XS
Typ Produktu Lub Komponentu	Obudowa
Typ Obudowy	Obudowa rozdzielni
Montaż Obudowy	Powierzchnia

Parametry uzupełniające

Szerokość	Całkowity: 426 mm
Wysokość	Całkowity: 600 mm
Głębokość	Całkowity: 151 mm
Głębokość Wewnętrzna	135 mm
Ilość Modułów 18Mm W Rzędzie	18
Ilość Rzędów	3
Całkowita Liczba Modułów 18 Mm	54
Szerokość W Modułach 9 Mm	108
Klasa Ochronności	Klasa II
Dostarczane Wyposażenie	3 etykieta identyfikacyjna 3 label protector 2 listwa zaciskowa 1 pasek płyty zaślepiającej 1 drzwi 3 Szyna DIN 1 back plate
Rodzaj Płyty Czołowej	Modułowy
Typ Drzwi	Pełna
Rodzaj Szyny	Symetryczna DIN
Opis Płyty Montażowej	Be płyty montażowej
Straty Mocy W Watach (W)	56 W
[In] Prąd Znamionowy	125 A
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	400 V
Wprowadzenie Kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Listwa kablowa Usuwalne płyty
Ilość Zacisków	1 neutralny z 24 wyjścia 1 ziemia z 32 wyjścia

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wyprowadzenia Bloku Rozdzielczego	4 x (4 x 16 mm² + 4 x 10 mm²) dla ziemia 3 x (4 x 16 mm² + 4 x 10 mm²) dla neutralny
Przyłącza - Zaciski	Połączenie na wkręty (ziemia) , 16 16 mm² Połączenie na wkręty (ziemia) , 16 10 mm² Połączenie na wkręty (neutralny) , 12 16 mm² Połączenie na wkręty (neutralny) , 12 10 mm²
Opis Opcji Blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
Materiał Obudowy	Część tylna: plastik techniczny Obudowa: plastik techniczny Front plate: plastik techniczny Drzwi: plastik techniczny
Masa Produktu	4,700 kg
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Front plate: Biały (RAL 9003) Drzwi: Biały (RAL 9003)
Segment Rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

Odpornośc Ogniowa	Back plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Obudowa: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Drzwi: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Stopień Ochrony Ip	IP40 with closed door
Stopień Ochrony Ik	IK09 with closed door
Kategoria Przepięciowa	II
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-25…60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Znak Jakości	IMQ

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	15,500 cm
Szerokość Opakowania 1	44,000 cm
Długość Opakowania 1	61,000 cm
Waga Opakowania 1	5,270 kg
Jednostka Miary Opakowania 2	P12
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	12
Wysokość Opakowania 2	90,000 cm
Szerokość Opakowania 2	80,000 cm
Długość Opakowania 2	120,000 cm
Waga Opakowania 2	73,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >





Materiały o niskim wpływie | Przejrzystość | RoHS/REACh

Wydajność zasobów

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content	33

Dobre samopoczucie

- Bez Svhc Reach
- Bez Toksycznych Metali Ciężkich
- Bez Rtęci

Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

- Produkt Bez Halogenów

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem