Pushing Performance
Since 1945

Han E F Crimp Contact Au 2.5 mm / 14AWG



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 33 000 6223
Specyfikacje	Han E F Crimp Contact Au 2.5 mm / 14AWG
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09330006223

Identyfikacja

Kategoria	Kontakty
Seria	Han E®
Typ kontaktu	Kontakt zaciskany

Wersja

Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Identyfikacja kontaktów	3 rowki
Proces produkcyjny	Kontakty toczone

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	2.5 mm²
Przekrój przewodu	AWG 14
Prąd znamionowy	≤16 A
Rezystancja styku	≤1 mΩ
Długość odizolowania	7.5 mm

Właściwości materiału

Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Pozłacane
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	100
Waga netto	1.53 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140050068
ETIM	EC000796

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com