Dane produktów



S31TX LEGRAND

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P B 4A 10000A SERII TX3

REF. 404122 | PKWIU 27.12.22.0 | EAN. 3414970392619

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Głębokość wbudowania	44 mm
Charakterystyka wyzwalania	B
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	4 A
Napięcie znamionowe	400 V, 240-415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	16 kA
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	10 kA
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Montaż podtynkowy	Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak

Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Szerokość	53.1 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	77.8 mm
Odporność udarowa	IK02
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-40-70 °C
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Bezhalogenowe	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy , Szynoprzewód i kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak
Sposób montażu	Szyna DIN

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F01900EN-01.pdf | PDF (2.18Mo)

Certyfikaty

VDE-40042812 | (0.68Mo)

OC / CB-IT-21566 | (0.4Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

403551.dwg | DWG (0.27Mo)