Dane produktów



SUNO2 LEGRAND

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM - 16 AX - 250 V~ - ZACISKI AUTOMATYCZNE, BIAŁY

REF. 721114 | PKWIU 27.33.13.0 | EAN. 3414972041935

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Przycisk	Nie
Liczba dźwigni	1
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową	Tak
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Kolor elementu przełączającego	Biały
Miejsce na oznaczenie	Nie

Prąd znamionowy	16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek	16 AX
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Przełącznik ogrzewania	Nie
Przełącznik pralkowy	Nie
Szerokość osprzętu	72.9 mm
Wysokość osprzętu	72.9 mm
Głębokość osprzętu	40 mm
Głębokość wbudowania	28 mm
Min. głębokość puszki montażowej	32 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Zakres temperatury pracy	-5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC/DC
Zakres częstotliwości	50-60 Hz

Podświetlenie	Tak
Funkcja podświetlenia	Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Rodzaj podświetlenia	LED, wymienne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Napięcie znamionowe	250 V

Szacowana żywotność źródła światła	10000 h
Obowiązkowy neutralny	Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Tak
Przekrój zacisków	1.5-2.5 mm^2
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły	1.5-2.5 mm^2

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

LE13731AA.pdf | PDF (2.2Mo)

F03655EN-00.pdf | PDF (0.75Mo)

Certyfikaty

OC / CB-HU-004323 | (1.58Mo)