Suno™

gniazda TV, przesyłu danych


721170


721367


721464


721162


721473

Mechanizmy dostarczane z klawiszem/plakietką i uchwytem montażowym
Do wyposażenia w ramkę
Montaż na wkręty lub pazurki
Opakowaniowe typu flow pack: solidna ochrona zapewniająca optymalne zabezpieczenie

Gniazda TV do instalacji typu gwiazda 1,5 dB

Instalacja typu gwiazda (1 gniazdo = 1 przewód do anteny) zapewnia jakość HDTV
Do sygnałów telewizyjnych i radiowych
Wszyscy operatorzy (DVBT, telewizja satelitarna i naziemna)
Spełnia europejskie dyrektywy EN 50083-4 i EM 50083-2
Kompatybilne z HDTV: niska tłumienność (< 1,5 dB)
Kompatybilne z technologią LTE przeciwdziałające zakłóceniom od sygnału telefonii komórkowej (sygnał 3G/4G)
TV: złącze męskie (Ø 9,5 mm)
R: złącze żeńskie (Ø 9,5 mm)
SAT: złącze typu F
Rekomendowany przewód koncentryczny: 17/19 VATC
Wizualna kontrola połączenia

Gniazdo końcowe TV-R-SAT-SAT - 2 przewody
Niska tłumienność: 1,5 dB
TV: 5-68/120-862 MHz
R: 87.5-108 MHz
SAT: 950-2400 MHz



Pak.	Nr ref.	
10	721170	○ Biały
10	721370	◌ Aluminium
10	721470	● Czarny

Gniazdo końcowe TV-R-SAT
Niska tłumienność: 1,5 dB
TV: 5-68/320-862MHz
R: 87.5-240MHz (FM + DAB)
SAT: 950-2400MHz



Pak.	Nr ref.	
10	721167	○ Biały
10	721367	◌ Aluminium
10	721467	● Czarny

Gniazdo końcowe TV-SAT - 2 przewody
Niska tłumienność: 1,5 dB
TV: 5-68/120-862 MHz
SAT: 950-2400 MHz



Pak.	Nr ref.	
10	721171	○ Biały
10	721371	◌ Aluminium
10	721471	● Czarny

Gniazdo końcowe TV
Niska tłumienność: 1,5 dB
TV: 0-2400 MHz



Pak.	Nr ref.	
10	721164	○ Biały
10	721364	◌ Aluminium
10	721464	● Czarny

Gniazdo końcowe TV lub SAT Typ "F"
Niska tłumienność: 1,5 dB
TV: 0-2400 MHz



Pak.	Nr ref.	
10	721163	○ Biały
10	721363	◌ Aluminium
10	721463	● Czarny

Gniazdo końcowe TV lub SAT Typ "F" + Gniazdo RJ45 kat. 6 UTP
Niska tłumienność: 1,5 dB
TV: 0-2400 MHz



Pak.	Nr ref.	
5	721162	○ Biały
5	721362	◌ Aluminium
5	721462	● Czarny

Gniazda TV do instalacji typu gwiazda (kontynuacja)

Gniazdo końcowe TV lub SAT Typ"F" podwójne
Niska tłumienność: 1,5 dB
TV: 0-2400 MHz



Pak.	Nr ref.	
5	721173	○ Biały
5	721373	◌ Aluminium
5	721473	● Czarny

Gniazda TV przelotowe 14 dB

Zaleca się zastosowanie wzmacniacza w celu kompensacji tłumienia
TV: złącze męskie (Ø 9,5 mm)
R: złącze żeńskie (Ø 9,5 mm)
SAT: złącze typu F
Rekomendowany przewód koncentryczny: 17/19 VATC
Wizualna kontrola połączenia

Gniazdo TV-R-SAT przelotowe 14 dB
Tłumienność: 14 dB
TV: 5-68/120-862 MHz
R: 87.5-108 MHz
SAT: 950-2400 MHz



Pak.	Nr ref.	
10	721168	○ Biały
10	721368	◌ Aluminium
10	721468	● Czarny

Gniazdo TV przelotowe 14 dB
Tłumienność: 14 dB
TV: 0-862 MHz



Pak.	Nr ref.	
10	721165	○ Biały
10	721365	◌ Aluminium
10	721465	● Czarny

Gniazda TV zakończeniowe 10 dB

Zaleca się zastosowanie wzmacniacza w celu kompensacji tłumienia
TV: złącze męskie (Ø9,5 mm)
R: złącze żeńskie (Ø9,5 mm)
SAT: złącze typu F
Rekomendowany przewód koncentryczny: 17/19 VATC
Wizualna kontrola połączenia
1xwejście, 1xgniazdo wyposażone w rezystor zakończeniowy

Gniazdo zakończeniowe TV-R-SAT 10 dB
Tłumienność: 10 dB
TV: 5-68/120-862 MHz
R: 87.5-108 MHz
SAT: 950-2400 MHz



Pak.	Nr ref.	
10	721169	○ Biały
10	721369	◌ Aluminium
10	721469	● Czarny

Gniazdo TV zakończeniowe 10 dB
Tłumienność: 14 dB
TV: 0-862 MHz



Pak.	Nr ref.	
10	721166	○ Biały
10	721366	◌ Aluminium
10	721466	● Czarny

Plakietka TV-R-SAT 30 mm

Do użytku z mechanizmami innych producentów, specjalizujących się w gniazdach TV



Pak.	Nr ref.	
5	721174	○ Biały
5	721374	◌ Aluminium
5	721474	● Czarny