AKUMULATOROWE: WENTYLATOR, LAMPY I REFLEKTOR

18 V Wentylator



- Praktyczny, wydajny i wszechstronny wentylator akumulatorowy gwarantuje skuteczne chłodzenie powietrza
- Regulowany kąt nachylenia wentylatora w promieniu 180°
- Płynna regulacja prędkości strumienia powietrza
- Bardzo długi czas pracy na jedno naładowanie akumulatora
- Praktyczny mechanizm zawieszenia do bezpiecznego montażu na ścianie
- Wysoka stabilność dzięki antypoślizgowym stopom i nisko położonemu środkowi ciężkości
- Nisko położony środek ciężkości dzięki umieszczeniu akumulatora w dolnej części obudowy
- Plastikowa kratka o zamkniętych oczkach zmniejszająca ryzyko obrażeń

Wartości emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje 5,5 m/s² • K = 1,9 m/s²

DANE TECHNICZNE	DCE512N-XJ
Akumulatory	XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V
Prędkość wentylatora	3.000 min^{-1}
Maks. wydatek powietrza	28 m^3 / m
Średnica wentylatora	176 mm
Zakres kąta nachylenia	180°
Czas pracy (z akumulatorem 5 Ah)	4 godz.
Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah)	2,9 / 3,1 kg
Wyposażenie standardowe:	bez akumulatora i ładowarki

18 V Lampa LED z obrotową głowicą



- Kompaktowa lampa akumulatorowa z głowicą odchylaną w pionie o ponad 90°.
- Wysoka skuteczność świetlna dzięki mocnemu źródłu światła
- Zwarta, odporna na wstrząsy, a jednocześnie lekka obudowa

DANE TECHNICZNE	DCL040-XJ
Akumulatory	XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V
Strumień światła	110 lm
Czas świecenia (z akumulatorem 5 Ah)	około 26 godz.
Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah)	0,7 / 0,9 kg
Wyposażenie standardowe:	bez akumulatora i ładowarki

18 V Reflektor LED z obrotową głowicą



- Mocna akumulatorowa lampa robocza o wysokim strumieniu świetlnym 1000 lm i zasięgu świecenia do 400 m.
- Z 4 jasnymi, białymi diodami LED
- Dwustopniowa regulacja jasności
- Optymalne ustawienie wiązki światła dzięki 9 stopniowej regulacji obrotu głowica lampy
- Wysoka stabilność dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości

IP 54

DANE TECHNICZNE	DCL043-XJ
Akumulatory	XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V
Strumień światła	poziom 1 /2: 120 / 1.000 lm
Czas świecenia (z akumulatorem 5 Ah)	poziom 1 /2: 40 / 10 godz.
Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah)	1 / 1,2 kg
Wyposażenie standardowe:	bez akumulatora i ładowarki

18 V Lampa LED z obrotową głowicą



- Lampa LED z dwoma poziomami natężenia światła
- Strumień świetlny do 500 lm
- Stopień ochrony IP 54 i wstrząsy
- Z praktycznym hakiem do zawieszania
- Optymalne ustawienie wiązki światła dzięki 9 stopniowej regulacji obrotu głowica lampy (144°)
- Stabilne i bezpieczne pozycjonowanie dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości

IP 54

DANE TECHNICZNE	DCL050-XJ
Akumulatory	XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V
Strumień światła	in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 lm
Czas świecenia (z akumul. 5 Ah)	poziom 1 /2: 12 godz. / 6 godz.
Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah)	1,1 / 1,3 kg
Wyposażenie standardowe:	bez akumulatora i ładowarki