PRZECINARKA ŚCIERNICOWA, POLERKA I OPALARKA

Przecinarka ściernicowa 355 mm



- Elektroniczny łagodny rozruch
- Cięcie ukośne do 45°
- Bezpieczna praca dzięki regulowanej osłonie przeciwiskrowej
- Uchwyt do mocowania detali z gwintem trapezowym do szybkiego i bezpiecznego mocowania obrabianych elementów

Wartości emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 112,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 6,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE	D28715-QS
Moc pobierana	2.200 W
Prędkość bez obciążenia	4.000 min^{-1}
Zakresy cięcia:	
przy 90° / 45° profile kwadratowe	120 x 120 bzw. 110 x 110 mm
przy 90° / 45° profile prostokątne	100 x 200 bzw. 100 x 140 mm
przy 90° / 45° kątowniki	140 x 140 bzw. 120 x 120 mm
przy 90° / 45° rury	130 bzw. 130 mm
Rozmiar ściernicy	355 x 25,4 mm)
Waga	18,5 kg
Wyposażenie standardowe:	ściernica do metalu

Polerka 180 mm



- 2-stopniowa regulacja prędkości obrotowej oraz elektroniczna stabilizacja prędkości obrotowej do pracy w warunkach specyficznych dla danego materiału.
- Całkowicie gumowana obudowa przednia jako ochrona dla maszyny i materiał, który ma być przetworzony
- Idealny do wszystkich prac polerskich w obszarze karoserii i metalu.
- Otwory wentylacyjne z siatką drucianą o drobnych oczkach zapobiegają przedostawaniu się pyłu i wiórów metalowych i tym samym wydłuża żywotność

Wartości emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = 2,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE	DWP849X-QS
Moc pobierana	1.250 W
Prędkość bez obciążenia	0–600 / 3.500 min^{-1}
Maks.średnica talerza	230 mm
Zalecana średnica talerza	150 / 180 mm
Gwint wrzeciona	M14
Waga	3,0 kg
Wyposażenie standardowe:	gumowy talerz polerski 180 mm, krążek polerski, wielopozycyjna rękojeść boczna

Opalarka 1.800 / 2.000 W



- Opalarki do zastosowań profesjonalnych
- Bezstopniowa regulacja temperatury
- Praktyczne użytkowanie w pozycji pionowej
- Bezproblemowa obsługa dzięki kompaktowej konstrukcji
- Zdejmowana osłona termiczna umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- D26411-QS: Dodatkowo z 2 regulowanymi prędkościami dmuchawy
- D26414-QS: Dodatkowo z cyfrowym wyświetlaczem temperatury i zapisem ostatniego ustawienia temperatury

D26411

Wartości emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 68,0 / 79,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje D26411 = 0,9 m/s² • K = 1,5 m/s²
Wibracje D26414 = 0,86 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE	D26411-QS	D26414-QS
Moc pobierana	1.800 W	2.000 W
Zakres temperatur	50–400 / 600 °C	50–600 °C
Przepływ powietrza	250 / 450 l/min.	650 l/min.
Waga	0,8 kg	0,7 kg
Wyposażenie standardowe:	dysza powierzchniowa, dysza redukcyjna	dysza stożkowa, dysza płaska, skrobak do farby