SZLIFIERKI KĄTOWE 125 MM

Szlifierka kątowa 125 mm (1.400 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream“ chroniący silnik
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem - wyłącznik bezpieczeństwa przed niezamierzonym rozruchem po awarii zasilania

Wartości emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE	DWE4233-QS
Moc pobierana	1.400 W
Prędkość bez obciążenia	11.500 min^{-1}
Maks. średnica tarczy tnącej	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy	tak
Waga (z osłoną tarczy)	2,2 kg
Wyposażenie standardowe:	osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy

Szlifierka kątowa 125 mm (1.400 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream“ chroniący silnik
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch

Wartości emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 8,3 m/s²
K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE	DWE4237-QS	DWE4237K-QS
Moc pobierana	1.400 W	
Prędkość bez obciążenia	11.500 min^{-1}	
Maks. średnica tarczy tnącej	125 mm	
Gwint wrzeciona	M14	
Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy	tak	
Waga (z osłoną tarczy)	2,2 kg	
Wyposażenie standardowe:	osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy	jak w modelu DWE4237-QS ale z kufrem transportowym

Szlifierka kątowa 125 mm (1.500 W)



- Uzwojenia silnika zatopione w żywicy epoksydowej
- System chłodzenia „Jet stream“ chroniący silnik
- Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem
- Łagodny rozruch

Wartości emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 9,1 m/s² • K = 2,9 m/s²

DANE TECHNICZNE	DWE4277-QS
Moc pobierana	1.500 W
Prędkość bez obciążenia	10.500 min^{-1}
Maks. średnica tarczy tnącej	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Beznarzędziowo przestawiana osłony tarczy	tak
Waga (z osłoną tarczy)	2,5 kg
Wyposażenie standardowe:	osłona tarczy, antywibracyjna rękojeść boczna, bez ściernicy