AKUMULATOROWA ZAGĘSZCZARKA DO BETONU
AKUMULATOROWE SZLIFIERKI KĄTOWE

18 V Zagęszczarka do betonu



- Wydajna, akumulatorowa zagęszczarka do betonu do stosowania na budowach, ogrodach, do przekształcania krajobrazu itp.
- Specyficzne dla materiału dopasowanie do gęstości betonu poprzez elektroniczną regulację drgań
- Elastyczny gumowy trzon o długości 1,2 m do bezproblemowego stosowania we wszystkich zastosowaniach
- Bezproblemowe, długotrwałe użycie dzięki zabezpieczeniu elektronicznemu (stała kontrola temperatury akumulatora i poboru prądu oraz zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem)

Wartości emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Wibracje = 2,8 m/s² • K = 1,6 m/s²

DANE TECHNICZNE	DCE531N-XJ
Akumulatory	18 V XR lub 18 V XR FLEXVOLT
Liczba drgań	0 – 15.000 min^{-1}
Średnica głowicy	28,6 mm
Długość elastycznego trzonu gumowego	1,2 m
Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah)	3,5 / 3,7 kg
Wyposażenie standardowe:	bez akumulatora i ładowarki

18 V Szlifierka kątowa (125 mm)



- Uzwojenia silnika powleczone żywicą epoksydową
- Elektroniczny hamulec ściernicy
- Elektroniczne sprzęgło automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Kratki ochronne szczelin powietrza chłodzącego
- Nakrętka szybkomocująca ściernice
- Beznarzędziowa regulacja osłony ściernicy

Wartości emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 4,4 m/s²
K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE	DCG405NT-XJ	DCG406NT-XJ
Akumulatory	XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V	
Prędkość bez obciążenia	9.000 min^{-1}	
Maks. średnica tarczy tnącej	125 mm	
Gwint wrzeciona	M14	
Typ przełącznika	suwakowy	łopatkowy
Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah)	2,3 / 2,5 kg	
Wyposażenie standardowe:	dodatkowa rękojeść antywibracyjna, nakrętka szybkomocująca, osłona tarczy, kufer T STAK™ II, bez ściernicy, bez akumulatora i ładowarki	jak w DCG405NT-XJ

18 V Szlifierka kątowa o płaskiej głowicy (125 mm)



Konstrukcja identyczna jak DCG405NT-XJ, ale z bardzo płaską obudową przekładni
Głowica przekładniowa do pracy pod kątem ostrym do 40°.

Wartości emisji:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Wibracje = szlifowanie 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

DANE TECHNICZNE	DCG405FNT-XJ
Akumulatory	XR 18 V i XR FLEXVOLT 54 V
Prędkość bez obciążenia	9.000 min^{-1}
Maks. średnica tarczy tnącej	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Waga (z akumulatorem 2 Ah / 5 Ah)	2,3 / 2,5 kg
Wyposażenie standardowe:	dodatkowa rękojeść antywibracyjna, osłona tarczy, kufer T STAK™ II, bez ściernicy, bez akumulatora i ładowarki