# WYKRYWACZ PROFILI S2




- Wykrywacz profili do drewna, metalu i prądu przemiennego
- Głębokość wykrywania: drewno (25 mm), metal (38 mm) i przewody pod napięciem (50 mm)
- Wskazanie punktu centralnego z wgłębieniem do znakowania punktu środkowego i praca przy użyciu jednego przycisku
- Smukła konstrukcja ułatwia obsługę i przechowywanie
- Automatyczna kalibracja dla szybkiej i wydajnej pracy
- Sygnał dźwiękowy wykrywania
- Nadaje się do wielu zastosowań, takich jak montaż telewizora, wieszanie regałów i lokalizowanie materiałów
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie)

| Nr katalogowy | Opis | | | |
|---|---|---|---|---|
| STHT77588-0 | WYKRYWACZ PROFILI FATMAX® S2 | X | 1 | 3253560775889 |

# WYKRYWACZ PROFILI STUD SENSOR S200




- Tylko 1 przycisk do kalibracji sprawia, że urządzenie jest bardzo szybkie i łatwe w obsłudze
- Wykrywa materiały drewniane i metalowe do głębokości 19 mm
- Wykrywa przewody pod napięciem do głębokości 51 mm
- Alarm wizualny i dźwiękowy detekcji przewodów pod napięciem
- Wyświetlacz LCD z wizualizacją środka profilu
- Przyjazny dla użytkownika z informacjami na wyświetlaczu LCD
- Ergonomiczny uchwyt z miękkiej gumy

| Nr katalogowy | Opis | | | |
|---|---|---|---|---|
| STHT0-77406 | WYKRYWACZ MATERIAŁÓW S200 | X | 2 | 3253560774066 |

# WILGOTNOŚCIOMIERZ




Wilgotnościomierz do drewna, materiałów budowlanych, płyt gipsowo-kartonowych i konstrukcji masywnych

- Szybki i skuteczny pomiar wilgotności
- Wyświetlacz z wykresem słupkowym i dwiema skalami pomiarowymi
- Automatyczne wyłączenie: po 3 minutach
- Temperatura robocza: od 0°C do 50°C
- Pomiar wilgotności drewna od 6% do 44% – dokładność: ±2%
- Wymienne trzpienie elektrod
- Obudowa odporna na uderzenia
- Elastyczne użytkowanie dzięki zasilaniu z baterii
- Zasilanie: Zintegrowany test baterii (4 baterie AAA), z nasadką ochronną
- W zestawie: wilgotnościomierz, futerał, 4 baterie AAA, zacisk do paska

| Nr katalogowy | Opis | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0-77-030 | Wilgotnościomierz | X | 2 | 3253560770303 |