# POZIOMICA Z PROFILEM ZAMKNIĘTYM

**POZIOMICE Z PROFILEM ZAMKNIĘTYM ZAPEWNIAJĄ MAKSYMALNĄ WYTRZYMAŁOŚĆ I WYDAJNOŚĆ.**
Są wyposażone w solidne libelle blokowe. Specjalne procesy produkcyjne gwarantują płynne przemieszczanie się pęcherzyków powietrza w libelli i ich szybkie zatrzymanie. Powiększające libelle ułatwiają odczyt i zapewniają dokładny wynik.

## POZIOMICA FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

- O 20% grubszy profil niż w przypadku konwencjonalnych poziomic z profilem zamkniętym
- Libelle blokowe z akrylu, odporne na uderzenia, duża libella środkowa
- Wytrzymała rama lakierowana proszkowo, uchwyt przykręcony do ramy
- Powierzchnie pomiarowe obrabiane maszynowo
- Uchwyty bimateriałowe
- Zaślepki amortyzujące trwale połączone z korpusem
- Niski profil libelli dla ułatwienia czyszczenia
- Najwyższa jakość: Dokładność ±0,5 mm/m



### POZIOMICA FATMAX® PRO

| Nr katalogowy | Długość w cm | Liczba libelli | Dokładność (mm/m) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-43-616 | 40 | 2 | 0,5 | - | 4 | 3253560436162 |
| 0-43-624 | 60 | 3 | 0,5 | - | 4 | 3253560436247 |
| 0-43-636 | 90 | 3 | 0,5 | - | 3 | 3253560436360 |
| 0-43-648 | 120 | 3 | 0,5 | - | 3 | 3253560436483 |
| 0-43-672 | 180 | 3 | 0,5 | - | 3 | 3253560436728 |
| 0-43-681 | 200 | 3 | 0,5 | - | 3 | 3253560436810 |



### POZIOMICA FATMAX® PRO, MAGNETYCZNA

| Nr katalogowy | Długość w cm | Liczba libelli | Dokładność (mm/m) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-43-617 | 40 | 3 | 0,5 | - | 4 | 3253560436179 |
| 0-43-625 | 60 | 3 | 0,5 | - | 4 | 3253560436254 |
| 0-43-637 | 90 | 3 | 0,5 | - | 3 | 3253560436377 |
| 0-43-649 | 120 | 3 | 0,5 | - | 3 | 3253560436490 |
| 0-43-679 | 200 | 3 | 0,5 | - | 3 | 3253560436797 |

## POZIOMICA FATMAX® CLASSIC PRO

STANLEY FATMAX

- Smukły, nowoczesny kształt dla ergonomicznej i wygodnej pracy
- Wyjątkowo dokładna i łatwa w czyszczeniu dzięki podwójnie frezowanej powierzchni o jednolitym wykończeniu
- Nasadki amortyzujące



| Nr katalogowy | Długość w cm | Liczba libelli | Dokładność (mm/m) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMHT42554-1 | 60 | 2 | 0,5 | - | 1 | 3253561425547 |
| FMHT42447-1 | 100 | 3 | 0,5 | - | 1 | 3253561424472 |
| FMHT42559-1 | 120 | 3 | 0,5 | - | 1 | 3253561425592 |
| FMHT42561-1 | 180 | 3 | 0,5 | - | 1 | 3253561425615 |
| FMHT42562-1 | 200 | 3 | 0,5 | - | 1 | 3253561425622 |