TAŚMA MIERNICZA Z WŁÓKNA SZKLANEGO W KASECIE



- Obudowa wysokiej jakości z tworzywa ABS odpornego na uderzenia
- Taśma o szerokości 12,7 mm z 26 włókien szklanych z hakiem końcowym
- Taśma z powłoką ochronną PVC – odporna na promieniowanie UV, wilgoć i zabrudzenia
- Dwukolorowy nadruk, biała strona wierzchnia z podziałką 2 mm
- Składana korba, składany hak końcowy (standard DIN) do pomiarów z hakiem i bez

KLASA DOKŁADNOŚCI III

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975

TAŚMA MIERNICZA STALOWA FATMAX® W KASECIE

STANLEY FATMAX



- Taśma ma zwiększoną odporność na korozję i kwasy
- Zamknięta obudowa wykonana z dwóch materiałów dla optymalnej ochrony i wytrzymałości
- Trzykrotnie szybsze zwijanie dzięki przełożeniu 3:1
- Czytelna żółta taśma (podziałka 1 mm)

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336
0-34-134	30	10	X	2	3253560341343

TAŚMA MIERNICZA W KASECIE STANDARD, STALOWA



- Stalowa taśma o szerokości 9,5 mm z polimerową warstwą ochronną
- Kompaktowa obudowa z tworzywa ABS
- Czytelna żółta taśma (podziałka 1 mm)
- Składany uchwyt

KLASA DOKŁADNOŚCI II

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053
0-34-108	30	9,5	X	6	3253560341084

MIARA STALOWA MASTER - MABOLON (OBUDOWA OTWARTA)



- Wzmocniona stalowa taśma, pokryta powłoką Mabolon, odporna na chemikalia i uszkodzenia
- Obudowa chromowa
- Rączka i mechanizm łatwo demontowalne dla prawo- i leworęcznych
- Zakończona szeroką metalową pętlą (norma DIN) wyposażoną w zdejmowany pasek
- Posiada ruchomy zaczep
- Szerokość taśmy: 12,7 mm
- Klasa dokładności: II
- Dostępna taśma wymienna 1-34-734 i 1-34-737

KLASA DOKŁADNOŚCI III

Nr katalogowy	Długość w m	Szerokość w mm			
1-34-477	30	12,7	-	1	3253561344770
1-34-478	50	19	-	1	3253561344787