

FP31TN2

univers Obudowa naścienna IP44/I 500x300x205

Specyfikacja techniczna

Funkcje	
coverwithoverpressurerelease	Nie

Konfiguracja	
Liczba modułów	36

Kompatybilność	
Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie

Prąd	
Prąd znamionowy In	250 A

Wymiary	
Głębokość montażu	205 mm
Głębokość produktu	205 mm
Głębokość wewnętrzna	205 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Grubość materiału pokrywy	1 mm
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał	
Waga miedzi w produkcie	0.109 kg
Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż	
Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie

Wyposażenie	
Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1

Liczba otworów na płyty kołnierzowe	2
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Zgodny z REACH	Nie
Wolne od halogenu	Nie
Otrzymanie funkcji	-