Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa PrismaSeT XS PSXS-1-13-NT-P, natynkowa, drzwi przezroczyste, 1 rząd, 13 modułów w rzędzie, IP40, IK09

LVSXR113

Parametry podstawowe

Gama Produktów	PrismaSeT
Nazwa Produktu	XS
Typ Produktu Lub Komponentu	Obudowa
Typ Obudowy	Obudowa rozdzielni
Montaż Obudowy	Powierzchnia

Parametry uzupełniające

Szerokość	Całkowity: 336 mm
Wysokość	Całkowity: 300 mm
Głębokość	Całkowity : 151 mm
Głębokość Wewnętrzna	135 mm
Ilość Modułów 18Mm W Rzędzie	13
Ilość Rzędów	1
Całkowita Liczba Modułów 18 Mm	13
Szerokość W Modułach 9 Mm	26
Klasa Ochronności	Klasa II
Dostarczane Wyposażenie	1 etykieta identyfikacyjna 1 label protector 2 listwa zaciskowa 1 pasek płyty zaślepiającej 1 drzwi 1 Szyna DIN 1 back plate
Rodzaj Płyty Czołowej	Modułowy
Typ Drzwi	Przezroczysty
Rodzaj Szyny	Symetryczna DIN
Opis Płyty Montażowej	Be płyty montażowej
Straty Mocy W Watach (W)	22 W
[In] Prąd Znamionowy	63 A
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	400 V
Wprowadzenie Kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Listwa kablowa Usuwalne płyty
Ilość Zacisków	1 ziemia z 8 wyjścia 1 neutralny z 8 wyjścia

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wyprowadzenia Bloku Rozdzielczego	4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² dla ziemia 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² dla neutralny
Przyłącza - Zaciski	Połączenie na wkręty (ziemia) , 4 16 mm² Połączenie na wkręty (ziemia) , 4 10 mm² Połączenie na wkręty (neutralny) , 4 16 mm² Połączenie na wkręty (neutralny) , 4 10 mm²
Opis Opcji Blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
Materiał Obudowy	Część tylna: plastik techniczny Obudowa: plastik techniczny Front plate: plastik techniczny Drzwi: plastik techniczny
Masa Produktu	2,200 kg
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Front plate: Biały (RAL 9003) Drzwi: zadymiony/z nalotem
Segment Rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

Odpornośc Ogniowa	Back plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Obudowa: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Drzwi: 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Stopień Ochrony Ip	IP40 with closed door
Stopień Ochrony Ik	IK09 with closed door
Kategoria Przepięciowa	II
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-25…60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Znak Jakości	IMQ

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	15,500 cm
Szerokość Opakowania 1	32,000 cm
Długość Opakowania 1	34,500 cm
Waga Opakowania 1	2,274 kg
Jednostka Miary Opakowania 2	P12
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	40
Wysokość Opakowania 2	90,000 cm
Szerokość Opakowania 2	80,000 cm
Długość Opakowania 2	120,000 cm
Waga Opakowania 2	101,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Svhc Reach	
Bez Toksycznych Metali Ciężkich	
Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak
Produkt Bez Halogenów	

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem