Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa PrismaSeT XS PSXS-2-24-PT-P, podtynkowa, drzwi przezroczyste, 2 rzędy, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09

LVSXP224

Parametry podstawowe

Gama Produktów	PrismaSeT
Nazwa Produktu	XS
Typ Produktu Lub Komponentu	Obudowa
Typ Obudowy	Obudowa rozdzielni
Montaż Obudowy	Podtynkowy

Parametry uzupełniające

Szerokość	Całkowity: 648 mm Zagnieżdżony: 618 mm
Wysokość	Całkowity: 510 mm Zagnieżdżony: 480 mm
Głębokość	Całkowity : 129 mm Zagnieżdżony : 86 mm
Głębokość Wewnętrzna	80 mm
Ilość Modułów 18Mm W Rzędzie	24
Ilość Rzędów	2
Całkowita Liczba Modułów 18 Mm	48
Szerokość W Modułach 9 Mm	96
Klasa Ochronności	Klasa II
Dostarczane Wyposażenie	2 etykieta identyfikacyjna 2 label protector 2 listwa zaciskowa 1 pasek płyty zaślepiającej 1 drzwi 2 Szyna DIN 2 cable fixing hardware 1 back plate
Rodzaj Płyty Czołowej	Modułowy
Typ Drzwi	Przezroczysty
Rodzaj Szyny	Symetryczna DIN
Opis Płyty Montażowej	Be płyty montażowej
Części Wyjmowalne	DIN rail
Straty Mocy W Watach (W)	81 W
[In] Prąd Znamionowy	125 A
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	400 V

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wprowadzenie Kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Usuwalne płyty
Ilość Zacisków	1 ziemia z 24 wyjścia 1 neutralny z 42 wyjścia
Wyprowadzenia Bloku Rozdzielczego	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² dla ziemia 3 x (3 x 25 mm² + 11 x 4 mm²) dla neutralny
Przyłącza - Zaciski	Połączenie na wkręty (ziemia) , 3 6…25 mm² Wciskany (ziemia) , 21 1,5…4 mm² (elastyczny) Wciskany (ziemia) , 21 6 mm² (Sztywne lub elastyczne) Połączenie na wkręty (neutralny) , 9 6…25 mm² Wciskany (neutralny) , 33 1,5…4 mm² (elastyczny) Wciskany (neutralny) , 33 6 mm² (Sztywne lub elastyczne)
Opis Opcji Blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
Materiał Obudowy	Część tylna: technoplastic and metal Obudowa: plastik techniczny Front plate: plastik techniczny Drzwi: szkło
Masa Produktu	11,420 kg
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Front plate: Biały (RAL 9003) Drzwi: bez koloru
Segment Rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

Odpornośc Ogniowa	Back plate: 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Obudowa: 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Front plate: 750 °C
Stopień Ochrony Ip	IP40 with closed door
Stopień Ochrony Ik	IK09 with closed door
Kategoria Przepięciowa	II
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-25…60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Znak Jakości	IMQ

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	22,000 cm
Szerokość Opakowania 1	54,000 cm
Długość Opakowania 1	63,000 cm
Waga Opakowania 1	11,300 kg
Jednostka Miary Opakowania 2	P12
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	10
Wysokość Opakowania 2	123,000 cm
Szerokość Opakowania 2	80,000 cm
Długość Opakowania 2	120,000 cm

Waga Opakowania 2	122,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >





Materiały o niskim wpływie | Przejrzystość | RoHS/REACh

Wydajność zasobów

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content	21

Dobre samopoczucie

- Bez Svhc Reach
- Bez Toksycznych Metali Ciężkich
- Bez Rtęci

Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem