

W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 4 wejścia, IP55, biały

6719323512

Konstrukcja

Wykonanie	4 wprowadzenia przewodu

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	biały
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

- do montażu poziomego

Podłączenie

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania

Przewód

- 2 dodatkowe boczne wprowadzenia przewodu
- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Instrukcje

- Stopień ochrony IP55 zostaje zapewniony tylko w przypadku mechanizmu podtynkowego linii produktów Berker W.1.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.