

VU48AT

volta Rozdzielnica podtynkowa 4R/48M II kl IP30, QC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak

Konfiguracja

Liczba modułów	48

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A

Wymiary

Głębokość montażu	89 mm
Głębokość produktu	98 mm
Głębokość wewnętrzna	91.5 mm
Wysokość produktu	755.5 mm
Wysokość montażu	720 mm
Długość	755.5 mm
Szerokość produktu	348 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2.5 mm
Wysokość	740 mm
Szerokość	314.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	Nie
Liczba zamków	0
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Waga miedzi w produkcie	0.05 kg
Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo

Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie

Dostawa

Z osłoną	Nie

Wyposażenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	4
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	0
Możliwość rozszerzenia	Tak
hasearthingterminalblock	Tak
hasneutralterminalblock	Tak
withsignalpassingdoor	Nie

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Wolne od halogenu	Nie
Odporność na porażenia	IK05

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40…40 °C