

VU12AT

volta Rozdzielnica podtynkowa 1R/12M II kl IP30, QC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	
Montaż	Montaż podtynkowy

Funkcje	
Z wprowadzeniem przewodu	Tak

Konfiguracja	
Liczba modułów	12

Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe	400 V

Prąd	
Prąd znamionowy In	63 A

Wymiary	
Głębokość montażu	89 mm
Głębokość produktu	98 mm
Głębokość wewnętrzna	91.5 mm
Wysokość produktu	356 mm
Wysokość montażu	321 mm
Długość	356 mm
Szerokość produktu	348 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2.5 mm
Wysokość	340 mm
Szerokość	314.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	Nie
Liczba zamków	0
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał	
Waga miedzi w produkcie	0.026 kg
Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo

Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie

Dostawa

Z osłoną	Nie

Wyposażenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	1
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	0
Możliwość rozszerzenia	Tak
hasearthingterminalblock	Tak
hasneutralterminalblock	Tak
withsignalpassingdoor	Nie

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Zgodny z REACH	Nie
Wolne od halogenu	Nie
Odporność na porażenia	IK05

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40…40 °C