# Arkusz danych produktu

Specyfikacje




## Styki pomocnicze z opóźnieniem czasowym, Easy TeSys Control, do styczników LC1E

LAETSD

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama Produktów** | Easy TeSys |
| **Gama Produktów** | Easy TeSys Control |
| **Typ Produktu Lub Komponentu** | Pomocniczy czas opóźnienia |
| **Zastosowanie Urządzenia** | Sygnalizacja |
| **Skrócona Nazwa Urządzenia** | LAET |
| **Kolor** | Szary (RAL 7011) |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Zgodność Gamy** | Easypact EasyPact TVS LC1E |
| **Miejsce Montażu** | Przednie |
| **Rodzaj Styków Pomocniczych** | On-delay contact |
| **Kombinacja Styków** | 1 NO + 1 NZ |
| **Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]** | 690 V - dla Obwód sterowania zgodnie z IEC 60947-5-1 |
| **[Ue] Znamionowe Napięcie Łączeniowe** | <= 690 V |
| **Znamionowy Prąd Cieplny Przy Konwekcyjnym Chłodzeniu Powietrznym [Ith]** | 8 A (at 60 °C) |
| **Irms Znamionowy Prąd Załączany** | 140 A prąd przemienny (AC) conforming to IEC 60947-5-1 |
| **[Icw] Znamionowy Prąd Krótkotrwały Wytrzymywany** | 100 A - 1 s<br>120 A - 500 ms<br>140 A - 100 ms |
| **Rodzaj Zabezpieczenia** | Bezpiecznik gG 10 A |
| **Trwałość Mechaniczna** | 10 Mcykli |
| **Minimalny Prąd Łączeniowy** | 5 mA |
| **Minimum Switching Voltage** | 17 V |
| **Czas Bez Sygnalizacji** | 1,5 ms podczas załączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO<br>1,5 ms podczas wyłączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO |
| **Time Delay Range** | 1...30 s |
| **Rezystancja Izolacji** | > 10 MΩ |
| **Przyłącza - Zaciski** | Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: stały lub elastyczny z końcówką kablową<br>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: stały lub elastyczny bez końcówki kablowej<br>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: stały lub elastyczny z końcówką kablową<br>Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: stały lub elastyczny bez końcówki kablowej |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Masa Produktu** | 0,06 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Charakterystyka Środowiskowa** | Środowisko standardowe |
| **Normy** | IEC 60947-5-1 |
| **Certyfikaty Produktu** | GOST |
| **Stopień Ochrony Ip** | IP20 conforming to IEC 60529 |
| **Działanie Ochronne** | TH zgodnie z IEC 60068 |
| **Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia** | -5…55 °C |
| **Temepratura Otoczenia Dla Przechowywania** | -60…80 °C |
| **Wysokość Pracy (W Metrach Nad Poziomem Morza)** | 3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka Miary Opakowania 1** | PCE |
| **Ilość Jednostek W Opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość Opakowania 1** | 6,500 cm |
| **Szerokość Opakowania 1** | 5,200 cm |
| **Długość Opakowania 1** | 4,800 cm |
| **Waga Opakowania 1** | 82,000 g |
| **Jednostka Miary Opakowania 2** | S03 |
| **Ilość Jednostek W Opakowaniu 2** | 140 |
| **Wysokość Opakowania 2** | 30,000 cm |
| **Szerokość Opakowania 2** | 30,000 cm |
| **Długość Opakowania 2** | 40,000 cm |
| **Waga Opakowania 2** | 12,097 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 months |

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji $CO_2$.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

## Dobre samopoczucie

| | |
|---|---|
| Bez Rtęci | |
| Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs | Tak |

## Certyfikaty i standardy

| | |
|---|---|
| **Rozporządzenie Reach** | Deklaracja REACh |
| **Europejska Dyrektywa Rohs** | Zgodne z wyłączeniami |
| **Norma Rohs Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| **Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Weee** | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| **Kulistość – Profil** | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |