Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Wentylator z kratką 850 m3/h IP54 400VAC

NSYCVF850M400PF

Parametry podstawowe

Gama Produktów	ClimaSys
Nazwa Produktu	ClimaSys CV
Typ Produktu Lub Komponentu	Wentylator
Type Of Filter	Standard
Flow Rate	Wolny przepły ze standardowym filtrem: 803 m3/h at 60 Hz Wolny przepły ze standardowym filtrem: 931 m3/h at 50 Hz
Znamionowe Napięcie Zasilania [Us]	396...466 V
Napięcie Wejściowe	400 V 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Absorbed Power	126 W 50 Hz 126 W 60 Hz
[In] Prąd Znamionowy	0,21 A 50 Hz 0,26 A 60 Hz
Noise Level < At	75…77 dB
Typ Łożyska	Kulkowe
Wysokość	Zewnętrzny: 336 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 316 mm
Głębokość	Zewnętrzny : 162 mm
Wymiary Wycięcia (Otworu)	291 x 291 mm
Masa Produktu	4,1 kg
Materiał	Kratka wylotowa: wstrzykiwany termoplastik (ASA PC)
Kolor	Kratka wylotowa: szary (RAL 7035)
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-15…60 °C
Temepratura Otoczenia Dla Przechowywania	-40…70 °C
Ciśnienie Maksymalne	170 Pa przepływ 0 m³/h
Przyłącza - Zaciski	Złączka
Stopień Ochrony Ip	IP54
Elementy Składowe Urządzenia	1 silnik osiowy 2 kratka ochronna: na powierzchni przedniej i tylnej 1 filtr: przód silnika osiowego 1 kratka wylotowa: przód 1 wzór wycięcia

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki Użytkowania	Temperatura zewnetrzna musi być 5 °C niższa od temperatury wenętrznej Należy unikwać zamienników filtra nadczęstotliwościowego Dolne wartości zależą od punktu pracy, patrz oprogramowanie ProClima Filtr musi być czysty i wymieniany regularnie Otoczenie musi być względnei czyste

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	23,5 cm
Szerokość Opakowania 1	32,5 cm
Długość Opakowania 1	34,0 cm
Waga Opakowania 1	4,472 kg
Jednostka Miary Opakowania 2	P12
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	24
Wysokość Opakowania 2	110,0 cm
Szerokość Opakowania 2	80,0 cm
Długość Opakowania 2	120,0 cm
Waga Opakowania 2	131,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodne z wyłączeniami
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności