Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Obudowa poliestrowa PLA IP65 1000x750x320 mm

NSYPLA1073G

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Thalassa
Nazwa Produktu	Thalassa PLA
Enclosure Type	Wielozadaniowy
Typ Produktu Lub Komponentu	Odpowiednia obudowa
Version	PLA
Nominal Height	1000 mm
Nominal Width	750 mm
Nominal Depth	320 mm
Montaż Obudowy	Stojący
Elementy Składowe Urządzenia	1 część górna 1 część dolna 2 cześć boczna 1 panel tylni 1 drzwi

Parametry uzupełniające

Typ Korpusu	Część oslonięta od góry i z dołu montowana z częściami bocznymi
Typ Drzwi	Pełna przód
Liczba Drzwi	1 drzwi
Otwieranie Drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ Blokady	4 punktowy zamek, 5 mm dwuprętowy
Dostępność Do Działań	Tył Przód
Części Wyjmowalne	Drzwi zawiasami Panel boczny elementem mocującym
Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	UL 508 A IEC 62208
Stopień Ochrony Wg Nema	NEMA 5 NEMA 1 NEMA 2 NEMA 3X NEMA 3 NEMA 3R NEMA 12 NEMA 3S NEMA 13

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty Produktu	Veritas UL/cUL listed DNV Marine
Klasa Ochronności	Klasa II

Środowisko pracy

Stopień Ochrony Ip	IP65 zgodnie z IEC 60529 (szczelny (całkowicie osłoniety))
Stopień Ochrony Ik	IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełne)
Odpornośc Ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temepratura Otoczenia Dla Przechowywania	-35…90 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	35,000 cm
Szerokość Opakowania 1	77,000 cm
Długość Opakowania 1	102,000 cm
Waga Opakowania 1	17,944 kg
Jednostka Miary Opakowania 2	PAM
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	3
Wysokość Opakowania 2	120,000 cm
Szerokość Opakowania 2	100,000 cm
Długość Opakowania 2	120,000 cm
Waga Opakowania 2	66,832 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem