
32559 KMB6-C13/1

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 1P

5905339325594





Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Długość [mm]: 76
Szerokość [mm]: 17.5
Wysokość [mm]: 82

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Prąd znamionowy [A]: 13
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷40
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷25
Charakterystyka wyzwalania: C
Klasa ograniczeń energii: 3
Liczba modułów: 1
Prąd znamionowy zwarciowy [A]: 6000
Stopień IP: 20
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 500
Ilość biegunów: 1

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 12
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 120
Masa jednostkowa netto [g]: 90
Gramatura [g]: 99.5
Waga sztuki brutto [g]: 90
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 2
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 11.94
Szerokość kartonu [cm]: 25
Wysokość kartonu [cm]: 19.5

Dokument utworzono: 05.06.2024, 16:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

32559 KMB6-C13/1

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 1P

Długość kartonu [cm]: 46
Objętość kartonu [m³] : 0.022425

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584