KNIPEX Cobra® QuickSet

Szczypce do rur nowej generacji
DIN ISO 8976

87
2



87 21 250



87 21 300



87 22 250

Otworzyć, dosunąć, chwycić!

Dodatkowa szybka regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie poprzez zsunięcie rękojeści

- Łączy niezawodną blokadę sworznia z dodatkową funkcją dosuwania, która ułatwia pracę w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach montażowych
- Nastawienie następuje bezpośrednio przez dosunięcie do chwytanego przedmiotu
- Bezpieczny mechanizm zapadkowy aktywowany pod wpływem obciążenia. Pozycja rękojeści zostaje wówczas zablokowana i można ją zmienić tylko po naciśnięciu przycisku.
- W celu ponownego aktywowania funkcji dosuwania należy odblokować sworzeń za pomocą przycisku i otworzyć całkowicie szczypce
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

QuickSet

Film wideo

Sprawdzone właściwości szczypiec Cobra®


- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści



Nacisnąć przycisk – otworzyć całkowicie szczypce



Przyłożyć szczypce i zsunąć szczęki



Blokada sworznia pod wpływem obciążenia





Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Ø Cal	Ø mm	mm	Pozycje regulacji	g
87 21 250	072775	250		fosforanowane, szare	z antypoślizgowego tworzywa sztucznego	2	50	46	25	335
87 21 300	078524	300				2 3/4	70	60	25	530
87 22 250	077794	250		fosforanowane, szare	z wielokomponentowymi nasadkami	2	50	46	25	364