MADARA MINI II GU10 baza na wymienne źródło światła GU10



CE

Napięcie	250 V	Trzonek	GU10
Klasa szczelności	IP20		

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności

Plik fotometryczny

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

SLIP003023

Dane techniczne:

Kod	SLIP003023
Napięcie	250 V
Klasa ochronności PP	I
Zawiera źródło	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Trzonek	GU10
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	55 x 200 (+1000 wires+25 base) mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	MAX 10W LED; NO INTENDED FOR HALOGEN ,





*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl