
SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 2,5 mm² TH35

EURO TERMINAL BLOKS 2,5 mm² TH35



Rozmiar: 44 (L) x 36 (H) x 5 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 20A RINA 800V 24A; CSA 600V 20A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U; VDE 630V 24A SEV 750V 24A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-4
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-2,5






KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIE szt.
43408	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm²	2,5	100
43408BL	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm²	2,5	100
43408GR	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm²	2,5	100
43408N	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm²	2,5	100
43408RD	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm²	2,5	100
43408WT	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm²	2,5	100
43408BK	Szynowa złączka gwintowa 2,5 mm²	2,5	100
43454	Szynowa złączka gwintowa ochronna 2,5/4 mm²	2,5	100

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43525/12	Zwieracz (blister 12 torów)	1/12
43525/24	Zwieracz (blister 24 tory)	1/24
43010	Płytka krańcowa	100
43015	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 4 mm² TH35

EURO TERMINAL BLOKS 4 mm² TH35



Rozmiar: 44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 30A RINA 800V 32A; CSA 600V 30A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U; VDE 800V 32A SEV 800V 32A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-4






KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIE szt.
43409	Szynowa złączka gwintowa 4 mm²	4	100
43409BL	Szynowa złączka gwintowa 4 mm²	4	100
43409GR	Szynowa złączka gwintowa 4 mm²	4	100
43409N	Szynowa złączka gwintowa 4 mm²	4	100
43409RD	Szynowa złączka gwintowa 4 mm²	4	100
43409WT	Szynowa złączka gwintowa 4 mm²	4	100
43454	Szynowa złączka gwintowa ochronna 2,5/4 mm²	4	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43520/12	Zwieracz (blister 12 torow)	1/12
43520/24	Zwieracz (blister 24 tory)	1/24
43010	Płytka krańcowa	100
43015	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 6 mm² TH35 (STARY TYP)

EURO TERMINAL BLOKS 6 mm² TH35



Rozmiar: 50 (L) x 44 (H) x 7 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 50A RINA 800V 41A; CSA 600V 50A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U; VDE 800V 41A SEV 800V 55A
Długość odizolowania: 12 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-10
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-6





KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIE szt.
	Stary typ - zwieracze śrubowe		
43401	Szynowa złączka gwintowa 6 mm²	6	50
43401BL	Szynowa złączka gwintowa 6 mm²	6	50
43401N	Szynowa złączka gwintowa 6 mm²	6	50
43450	Szynowa złączka gwintowa ochronna 6 mm²	6	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43621/24	Zwieracz 24 tory	1/24
43011	Płytka krańcowa	100
43016	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.

SZYNOWA ZŁĄCZKA GWINTOWA 6 mm² TH35 (NOWY TYP)

EURO TERMINAL BLOKS 6 mm² TH35



Rozmiar: 44 (L) x 36 (H) x 6 (B)
Dopuszczenia: UL 600V 41A
Długość odizolowania: 10 mm
Zdolność łączenia: Drut/Rigid conductors mm² 0,5-6
Linka/Flexible conductors mm² 0,5-6



KOD	OPIS	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIE szt.
	Nowy typ - zwieracze wciskane		
43407	Szynowa złączka gwintowa 6 mm²	6	100
43407BL	Szynowa złączka gwintowa 6 mm²	6	100
43407N	Szynowa złączka gwintowa 6 mm²	6	100
43450	Szynowa złączka gwintowa ochronna 6 mm²	6	50

KOD	AKCESORIA	OPAKOWANIE szt.
43520/24	Zwieracz (blister 24 tory)	1/24
43011	Płytka krańcowa	100
43016	Przekładka	100
43444	Trzymacz	50
43192	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) nieopisany	blister 20 szt.
43192X	Oznaczniki do 2,5 ÷ 70 mm² (5x12) z opisem	blister 20 szt.