PATRZ KARTA - AZ-XHI11

Łącznik pomocniczy, do AZ, 1zz+1zr, 0.5JC

Typ	**AZ-XHI11**
Catalog No.	**212067**

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Akcesoria do wyłącznika ochronnego
Funkcja podstawowa – akcesoria			Łącznik pomocniczy
Asortyment			Akcesoria

Dane Techniczne

elektryczny

Contact function			1 M + 1 B
Min. operating voltage	U_e	V/mA	24/50
częstotliwość znamionowa	f	Hz	50/60
Znamionowy prąd pracy			
AC-11	I_e		
230 V	I_e	A	6
AC-13			
250 V	I_e	A	6
400 V	I_e	A	2
DC-11			
230 V	I_e	A	4
DC-13			
60 V	I_e	A	4
110 V	I_e	A	2
230 V	I_e	A	0.5
Znamionowe napięcie izolacji	U_i	V AC	440
maks. dopuszczalne zabezpieczenie wstępne		A gL	
Max. admissible back-up fuse		A gL	6
trwałość		S	
Mechanical		Operations	> 6000

mechaniczny

Standardowe wymiary frontu		mm	45
Wymiar gniazdka obudowy		mm	90
Mounting width		mm	8.8 (0.5 space unit)
Montaż			Szyna DIN IEC/EN 60715
stopień ochrony			
zamontowane			IP40
Przełącznik			IP20
ochrona zacisków			Protection against electric shock to IEC 536
Zaciski			Twin-purpose terminals
Przekrój doprowadzeń		mm^2	
przewód pojedynczy		mm^2	1 x (1 - 25) 2 x (1 - 4)
Linka z tulejką		mm^2	1 x (1 - 25) 2 x (1 - 4)
Moment dokręcania śrub zaciskowych		Nm	0.8

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])

Device fitting			Uniwersalny
Additional equipment			Auxiliary switch
Installed at the factory			Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów			0.5
Liczba styków zwiernych			1
Liczba styków rozwiernych			1
Liczba styków przełącznych			0
Number of fault-signal switches			0
Znamionowy prąd załączania			3
Napięcie znamionowe			230
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			Nie
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			2
Do maks. prądu styków głównych			0

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH