HENSEL

ENYCON

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Mi-GN/KE 400001 - wersja bez daszka

IP 44

Gniazda: 1 x 16 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h;
1 x 32 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h;
4 x 16 A, 2-bieg., + PE, 230 V





- zabezpieczenia nadprądowe:
  2 x 16 A, charakterystyka B, 1-bieg.,
  1 x 16 A, charakterystyka C, 3-bieg.,
  1 x 32 A, charakterystyka C, 3-bieg.
- zabezpiecznia rożnicowo-prądowe: 1 x 40 A, 4-bieg., 30 mA
- z okienkiem rewizyjnym
- zamki pokrywy otwierane wkrętakiem
- wyposażona w rozłącznik główny 40 A z napędem na elewacji
- możliwość przyłączenia zasilania kablem do 5 x 10 mm²

Napięcie znamionowe	U_n = 230/400 V a.c.
Prąd znamionowy	I_{nA} = 40 A

Mi-GN/KE-D 400001 - wersja z daszkiem

IP 44

Gniazda: 1 x 16 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h;
1 x 32 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h;
4 x 16 A, 2-bieg., + PE, 230 V





- zabezpieczenia nadprądowe:
  2 x 16 A, charakterystyka B, 1-bieg.,
  1 x 16 A, charakterystyka C, 3-bieg.,
  1 x 32 A, charakterystyka C, 3-bieg.
- zabezpiecznia rożnicowo-prądowe: 1 x 40 A, 4-bieg., 30 mA
- z okienkiem rewizyjnym
- zamki pokrywy otwierane wkrętakiem
- wyposażona w rozłącznik główny 40 A z napędem na elewacji
- możliwość przyłączenia zasilania kablem do 5 x 10 mm²

Napięcie znamionowe	U_n = 230/400 V a.c.
Prąd znamionowy	I_{nA} = 40 A

Rozdzielnice gniazdowe ENYCON wykonywane są na bazie znanych i cenionych obudów Mi firmy HENSEL. Poza rozdzielnicami typowymi, oferujemy różnorodne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.

Hensel Polska Sp. z o.o.
ul. Wiktora Jankowskiego 1
61-248 Poznań
Telefon: +48 61 876 61 46
Faks: +48 61 879 93 50

e-mail: hpl@hensel.com.pl
www.hensel-electric.pl

made in GERMANY since 1931

Parametry techniczne i cechy rozdzielnic gniazdowych:



- II klasa ochronności podnosząca bezpieczeństwo obsługi
- okienka rewizyjne dające łatwy dostęp do aparatury modułowej
- gniazda zamontowane pod kątem z przodu rozdzielnicy ułatwiające obsługę
- zamki narzędziowe w pokrywach ograniczające dostęp osób postronnych do części pod napięciem wewnątrz rozdzielnicy
- odporność obudów na korozję
- wbudowane podwójne zaciski przyłączeniowe kabli zasilających
- dostępne w wykonaniu IP 44 lub IP 65
- dodatkowo dostępny szeroki asortyment akcesoriów dodatkowych takich jak: zewnętrzne uchwyty montażowe, dławnice skręcane, części zamienne

Właściwości elektryczne

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe: maks. 690 V a.c.
Napięcie znamionowe izolacji: 690 V a.c., 1000 V d.c.

Cechy obudów

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia
- dla rozdzielnic według PN-EN 61439:
  -5° C do 35° C, maks. + 40° C wilgotność względna: 50% przy 40° C, 100% przy 25° C
- dla pustych obudów: - 25°C do + 70° C
  Po zamontowaniu aparatów dopuszczalna temperatura otoczenia może ulec zredukowaniu!

Zakres zastosowań

Obudowy przeznaczone są do osłoniętych instalacji zewnętrznych.
Jednak należy zwracać uwagę na wpływ warunków atmosferycznych na działanie aparatów zamontowanych w rozdzielnicy.

Klasa ochronności

Izolacja ochronna
II klasa ochronności ⧈

Wytrzymałość na uderzenia

IK08 (5Joule)

Stopień ochrony przed obciążeniami mechanicznymi IK 08 (5 Joule) według PN-EN 50102

Ochrona przed ciałami obcymi i bezpośrednim kontaktem

IP 65

Ochrona przeciwpyłowa
Stopień ochrony IP **6**5

Ochrona przed wnikaniem wody

IP 65

Ochrona przed strumieniami wody
Stopień ochrony IP 6**5**

Parametry materiału

Właściwości poliwęglanu

Palność

960°C

Próba rozżarzonego drutu 960°C według IEC 60695-2-11
materiał trudnopalny, samogasnący

Odporność chemiczna

Odporność na kwasy 10% i ługi 10%, benzynę i ropę naftową

Odporny na promieniowanie UV zgodnie z PN-EN 61439-1, sekcja 10.2.4:

Materiał został sprawdzony i zakwalifikowany do stosowania w instalacjach zewnętrznych narażonych na promieniowanie słoneczne.

Bez halogenu, bez silikonu