# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa PrismaSeT XS PSXS-4-18-PT-P, podtynkowa, drzwi przezroczyste, 4 rzędy, 18 modułów w rzędzie, IP40, IK09

LVSXP418

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama Produktów** | PrismaSeT |
| **Nazwa Produktu** | XS |
| **Typ Produktu Lub Komponentu** | Obudowa |
| **Typ Obudowy** | Obudowa rozdzielni |
| **Montaż Obudowy** | Podtynkowy |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Szerokość** | Całkowity: 486 mm<br>Zagnieżdżony: 456 mm |
| **Wysokość** | Całkowity: 810 mm<br>Zagnieżdżony: 780 mm |
| **Głębokość** | Całkowity : 129 mm<br>Zagnieżdżony : 86 mm |
| **Głębokość Wewnętrzna** | 80 mm |
| **Ilość Modułów 18Mm W Rzędzie** | 18 |
| **Ilość Rzędów** | 4 |
| **Całkowita Liczba Modułów 18 Mm** | 72 |
| **Szerokość W Modułach 9 Mm** | 144 |
| **Klasa Ochronności** | Klasa II |
| **Dostarczane Wyposażenie** | 4 etykieta identyfikacyjna<br>4 label protector<br>2 listwa zaciskowa<br>1 pasek płyty zaślepiającej<br>1 drzwi<br>4 Szyna DIN<br>1 back plate |
| **Rodzaj Płyty Czołowej** | Modułowy |
| **Typ Drzwi** | Przezroczysty |
| **Rodzaj Szyny** | Symetryczna DIN |
| **Opis Płyty Montażowej** | Be płyty montażowej |
| **Straty Mocy W Watach (W)** | 100 W |
| **[In] Prąd Znamionowy** | 125 A |
| **Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]** | 400 V |
| **Wprowadzenie Kablowe** | Kabel lub rurka<br>Płyty z wycięciami<br>Usuwalne płyty |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Ilość Zacisków** | 1 ziemia z 44 wyjścia<br>1 neutralny z 40 wyjścia |
| **Wyprowadzenia Bloku Rozdzielczego** | 2 x (11 x 16 mm² + 11 x 10 mm²) dla ziemia<br>8 x (16 mm² + 10 mm²) + 3 x 4 x (16 mm² + 10 mm²) dla neutralny |
| **Przyłącza - Zaciski** | Połączenie na wkręty (ziemia) , 22 16 mm²<br>Połączenie na wkręty (ziemia) , 22 10 mm²<br>Połączenie na wkręty (neutralny) , 20 16 mm²<br>Połączenie na wkręty (neutralny) , 20 10 mm² |
| **Opis Opcji Blokowania** | Opcja przełącznika z kluczem |
| **Materiał Obudowy** | Część tylna: plastik techniczny<br>Obudowa: plastik techniczny<br>Front plate: plastik techniczny<br>Drzwi: plastik techniczny |
| **Masa Produktu** | 6,910 kg |
| **Kolor** | Obudowa: Biały (RAL 9003)<br>Front plate: Biały (RAL 9003)<br>Drzwi: zadymiony/z nalotem |
| **Segment Rynku** | Budynki mieszkalne<br>Małe budynki |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Odpornośc Ogniowa** | Back plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11<br>Obudowa: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11<br>Front plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11<br>Drzwi: 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 |
| **Stopień Ochrony Ip** | IP40 with closed door |
| **Stopień Ochrony Ik** | IK09 with closed door |
| **Kategoria Przepięciowa** | II |
| **Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia** | -25…60 °C |
| **Normy** | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3 |
| **Znak Jakości** | IMQ |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka Miary Opakowania 1** | PCE |
| **Ilość Jednostek W Opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość Opakowania 1** | 14,000 cm |
| **Szerokość Opakowania 1** | 50,500 cm |
| **Długość Opakowania 1** | 82,000 cm |
| **Waga Opakowania 1** | 7,190 kg |
| **Jednostka Miary Opakowania 2** | P12 |
| **Ilość Jednostek W Opakowaniu 2** | 13 |
| **Wysokość Opakowania 2** | 99,000 cm |
| **Szerokość Opakowania 2** | 80,000 cm |
| **Długość Opakowania 2** | 120,000 cm |
| **Waga Opakowania 2** | 103,000 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji $CO_2$.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

## Dobre samopoczucie

| | |
|---|---|
| Bez Svhc Reach | |
| Bez Toksycznych Metali Ciężkich | |
| Bez Rtęci | |
| Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs | Tak |
| Produkt Bez Halogenów | |

## Certyfikaty i standardy

| | |
|---|---|
| **Rozporządzenie Reach** | Deklaracja REACh |
| **Europejska Dyrektywa Rohs** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Norma Rohs Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Kulistość – Profil** | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |