Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa PrismaSeT XS PSXS-4-24-PT-B, podtynkowa, drzwi białe, 4 rzędy, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09

LVSXN424

Parametry podstawowe

Gama Produktów	PrismaSeT
Nazwa Produktu	XS
Typ Produktu Lub Komponentu	Obudowa
Typ Obudowy	Obudowa rozdzielni
Montaż Obudowy	Podtynkowy

Parametry uzupełniające

Szerokość	Całkowity: 648 mm Zagnieżdżony: 618 mm
Wysokość	Całkowity: 810 mm Zagnieżdżony: 780 mm
Głębokość	Całkowity : 129 mm Zagnieżdżony : 86 mm
Głębokość Wewnętrzna	80 mm
Ilość Modułów 18Mm W Rzędzie	24
Ilość Rzędów	4
Całkowita Liczba Modułów 18 Mm	96
Szerokość W Modułach 9 Mm	192
Klasa Ochronności	Klasa II
Dostarczane Wyposażenie	4 etykieta identyfikacyjna 4 label protector 2 listwa zaciskowa 1 pasek płyty zaślepiającej 1 drzwi 4 Szyna DIN 6 cable fixing hardware 1 back plate
Rodzaj Płyty Czołowej	Modułowy
Typ Drzwi	Pełna
Rodzaj Szyny	Symetryczna DIN
Opis Płyty Montażowej	Be płyty montażowej
Części Wyjmowalne	DIN rail
Straty Mocy W Watach (W)	110 W
[In] Prąd Znamionowy	125 A
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	400 V

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wprowadzenie Kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Usuwalne płyty
Ilość Zacisków	1 ziemia z 48 wyjścia 1 neutralny z 70 wyjścia
Wyprowadzenia Bloku Rozdzielczego	6 x 25 mm² + 42 x 4 mm² dla ziemia 5 x (3 x 25 mm² + 11 x 4 mm²) dla neutralny
Przyłącza - Zaciski	Połączenie na wkręty (ziemia) , 6 6…25 mm² Wciskany (ziemia) , 42 1,5…4 mm² (elastyczny) Wciskany (ziemia) , 42 6 mm² (Sztywne lub elastyczne) Połączenie na wkręty (neutralny) , 15 6…25 mm² Wciskany (neutralny) , 55 1,5…4 mm² (elastyczny) Wciskany (neutralny) , 55 6 mm² (Sztywne lub elastyczne)
Opis Opcji Blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
Materiał Obudowy	Część tylna: technoplastic and metal Obudowa: plastik techniczny Front plate: plastik techniczny Drzwi: metal
Masa Produktu	18,51 kg
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Front plate: Biały (RAL 9003) Drzwi: Biały (RAL 9003)
Segment Rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

Odpornośc Ogniowa	Back plate: 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Obudowa: 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Front plate: 750 °C
Stopień Ochrony Ip	IP40 with closed door
Stopień Ochrony Ik	IK09 with closed door
Kategoria Przepięciowa	II
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-25…60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Znak Jakości	IMQ

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	22,000 cm
Szerokość Opakowania 1	64,000 cm
Długość Opakowania 1	83,600 cm
Waga Opakowania 1	16,716 kg
Jednostka Miary Opakowania 2	P12
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	5
Wysokość Opakowania 2	112,000 cm
Szerokość Opakowania 2	80,000 cm
Długość Opakowania 2	120,000 cm

Waga Opakowania 2	92,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >





Materiały o niskim wpływie | Przejrzystość | RoHS/REACh

Wydajność zasobów

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content	26

Dobre samopoczucie

Bez Svhc Reach	
Bez Toksycznych Metali Ciężkich	
Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem