
NOŻYCE DO PRĘTÓW

NOŻYCE DO PRĘTÓW



- Dwa rodzaje cięcia: styczne i osiowe
- Mocne i wytrzymałe dzięki kutym matrycowo ostrzom ze stali chromowo-molibdenowej
- Wysoka wydajność cięcia, stal do 160 kg/mm² o przekroju do 10 mm
- Zabezpieczenie śrub mimośrodowych przed samoczynnym poluzowaniem
- Spełniają wymagania specyfikacji GSA A-A-3047
- Głowica tnąca pewnie przykręcona, wymienna
- Antypoślizgowe uchwyty, zwiększające komfort i pewność chwytu
- Minimalna siła wymagana do cięcia
- Odporność na działanie rozpuszczalników
- Żółty korpus z czarnymi fosforanowanymi głowicami tnącymi
- Regulacja ostrzy tnących za pomocą śrub mimośrodowych



NOŻYCE DO PRĘTÓW Z RĘKOJEŚCIAMI RUROWYMI

Nr katalogowy	A mm	B mm	L mm	Masa (gramy)	Maksymalna wydajność cięcia (mm)	Cięcie			
1-17-750	58	102	350	1 220	4	Przylegające	-	1	3253561177507
1-17-751	68	127	450	1 580	6	Osiowe	-	1	3253561177514
1-17-752	83	150	600	2 600	7	Osiowe	-	1	3253561177521
1-17-753	95	165	750	3 950	8	Osiowe	-	1	3253561177538
1-17-754	110	185	900	5 450	9	Osiowe	-	1	3253561177545
1-17-755	121	212	1 050	8 100	10	Osiowe	-	1	3253561177552



NOŻYCE DO PRĘTÓW Z RĘKOJEŚCIAMI KUTYMI

Nr katalogowy	A mm	B mm	L mm	Masa (gramy)	Maksymalna wydajność cięcia (mm)	Cięcie			
1-95-563	58	102	350	1 420	4	Przylegające	-	1	3253561955631
1-95-564	68	127	450	1 750	6	Osiowe	-	1	3253561955648
1-95-565	83	150	600	2 640	7	Osiowe	-	1	3253561955655
1-95-566	95	165	750	4 450	8	Osiowe	-	1	3253561955662
1-95-567	110	185	900	5 550	9	Osiowe	-	1	3253561955679

SZCZĘKI WYMIENNE DO NOŻYC

- Twardość szczęk 60-65 HRC



Nr katalogowy	Opis			
1-17-756	ostrza do 17-750, 95-563 - B	-	1	3253561177569
1-17-757	ostrza do 17-751, 95-564 - O	-	1	3253561177576
1-17-758	ostrza do 17-752, 95-565 - O	-	1	3253561177583
1-17-759	ostrza do 17-753, 95-566 - O	-	1	3253561177590
1-17-760	ostrza do 17-754, 95-567 - O	-	1	3253561177606
1-95-569	ostrza do 17-755 - O	-	1	3253561955693