# DIGITUS Przełącznik KVM, 2 x 1 HDMI, wyjście HDMI, USB, 4K x 2K przy 60 Hz

**DS-12874**
**EAN 4016032487517**




**Przełącznik KVM, 2 portowy, 4K x 2K 60Hz, 2xHDMI IN, 1xHDMI OUT, 2xUSB A, 1x Audio IN&OUT**

2-portowy przełącznik KVM DIGITUS® to przełącznik KVM HDMI o wysokiej wydajności. Pozwala przesyłać sygnał wideo wysokiej rozdzielczości (w wielu rozdzielczościach do 4Kx2K przy 60 Hz) oraz audio z dowolnego źródła do urządzeń wyświetlających. Ten przełącznik HDMI KVM dysponuje nie tylko funkcją przełączania jednym przyciskiem, ale także trybem inteligentnym oraz funkcją podłączania podczas pracy (hot plugging).

**Obsługa 2 komputerów za pomocą klawiatury i myszy USB – przełączanie między dwoma komputerami za naciśnięciem przycisku lub pilotem zdalnego sterowania**

- Wejścia: 2 x HDMI®, 2 x USB B (3.0), 2 x wejście audio, 2 x wyjście audio
- Wyjścia: 1 x HDMI®, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 2 x USB A 2.0
- Dodatkowe złącza z przodu: 2 x USB A 3.0, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, odbiornik podczerwieni, wyjście IR
- Wejścia/wyjścia audio: gniazdo stereo jack 3,5 mm
- Przednie diody LED: zasilanie, 2 x online, 2 x wybór PC
- Przełącznik: Włączanie/wyłączanie zasilania, przełącznik PC1 / PC2
- Wersja HDMI®: 2.0
- Wersja HDCP: 2.2 / 1.4
- Rozdzielczość UHD: 4096 x 2160p / 60 Hz
- Podpróbkowanie: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Przepustowość HDMI®: 18 Gb/s na wszystkich kanałach (6 Gb/s na kanał), obsługa HDR
- Głębia kolorów HDMI®: 36 bitów (wszystkie kanały)
- Zasilanie Zasilacz sieciowy: 100-240 V AC / 50/60 Hz, 0,4 A
- Zasilanie przełącznika KVM: 5 V / 3 A
- Temperatura pracy: 0°C ~ 45°C
- Wilgotność podczas pracy: 10% - 85% RH (bez kondensacji)
- Materiał obudowy: metal
- W zestawie uchwyt do montażu na ścianie
- Zewnętrzny odbiornik sygnałów zdalnego sterowania w zestawie
- Wymiary: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm (szer. x gł. x wys.)
- Waga: 366 g
- Kolor: czarny
- Pobór mocy: 12 W
- Rozmiar wtyczki DC: 5,5*2,5

**Zawartość opakowania**

- 1 x przełącznik KVM, 2 porty, 4K 60Hz, 2 x wejście HDMI, 1 x wyjście HDMI
- 1 x zasilacz sieciowy do przełącznika KVM
- 2 x kabel połączeniowy USB 3.0 (USB B do USB A)
- 2 x kabel HDMI
- 2 x kabel HDMI
- 1 x pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- 1 x odbiornik podczerwieni z kablem przyłączeniowym
- 2 x uchwyt montażowy do mocowania na stole/ścianie
- 1 x podręcznik użytkownika

| Logistyka | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 20 | 12.16 | 34.00 | 38.00 | 52.00 | 67,184.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.61 | 6.50 | 18.00 | 23.00 | 2,691.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.46 | 6.50 | 18.00 | 23.00 | 2,691.00 |

**Więcej zdjęć**
















