DIGITUS Przedłużacz sygnału wideo HDMI KVM przez IP, zestaw

DS-55202
EAN 4016032429432



Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB 120m po kat.6 UTP/IP 1080p FHD 60Hz audio (zestaw) over network cable (Cat 5, 5E, 6),

Zestaw przedłużacza sygnału wideo HDMI KVM marki Digitus składa się z nadajnika (lokalizacja na miejscu) oraz odbiornika (lokalizacja w innym, oddalonym miejscu). Sygnał HDMI można przedłużyć przez kabel sieciowy (CAT 6, 5e, 5) na maksymalną odległość 120 m. Sygnał HDMI można również przedłużyć na nieograniczony dystans poprzez istniejącą infrastrukturę sieciową (poprzez połączenie IP). Najwyższa obsługiwana rozdzielczość wideo to 1080p/60 Hz. Umożliwia również wygodny dostęp do komputera (mysz & klawiatura) poprzez porty USB na odbiorniku. Nadaje się idealnie do zastosowań przemysłowych, handlowych oraz publicznych.

Przedłuża sygnał HDMI do 120 m i daje możliwość sterowania klawiaturą i myszką poprzez USB na odbiorniku

- Zwiększa maksymalną długość kabla HDMI do 120 m poprzez pojedynczy kabel sieciowy
- Przedłużenie sygnału (nieograniczony dystans) poprzez istniejącą lokalną infrastrukturę sieciową (poprzez połączenie IP)
- Najwyższa obsługiwana rozdzielczość wideo: 1080p / 60 Hz
- Obsługa funkcji KVM – wygodne sterowanie myszką & klawiaturą poprzez USB na odbiorniku
- Obsługa standardu LAN 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- Dioda LED wskazująca aktywność funkcjonowania, klawiatury i myszy
- Długości przesyłu: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Szerokość pasma wideo: < 70 Mbps
- Latencja wideo: 70 ms
- Obsługa audio PCM (44,1 KHz, 48 KHz)
- Obsługa klawiatury i myszy USB
- Obsługa UTP/STP CAT 5/5e/6/7 Kabel sieciowy według standardu IEEE-568B
- Plug & Play, nie ma potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania – wymagana tylko płyta CD ze sterownikami, o ile mysz & klawiatura nie funkcjonuje
- Zużycie prądu: < 3,5 W (TX lub RX)
- Temperatura pracy: 0~60°C
- Temperatura otoczenia: -20~70°C
- Wysokiej jakości aluminiowa obudowa
- Wymiary: dł. 11,0 x szer. 9,0 x wys. 2,6 cm
- Kolor: czarny
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: tak
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: IP
- Technika transmisji: IP
- Zasięg transmisji: 80 m

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 1x odbiornik przedłużacza sygnału wideo HDMI
- 2x zasilacz: DC 5V/1A
- 1x instrukcja obsługi
- 1x płyta CD (oprogramowanie ze sterownikami USB)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	7.40	36.70	25.50	42.00	39,305.70
Opakowanie wewnętrzne	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Opakowanie jednostkowe	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Netto bez opakowania	1	0.53	24.00	17.60	8.00	3,379.20

Więcej zdjęć













