R-PIW18-XL2 Akumulatorowy klucz udarowy RawlWrench 18V 1000Nm, w zestawie

Klucz udarowy 18V z momentem obrotowym 1000 Nm i uchwytem narzędziowym, czworokątnym 1/2”, pozwala na wykonywanie szybkiego i solidnego montażu



Certyfikaty

CE

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Uchwyt narzędziowy, czworokątny 1/2" umożliwia pewne mocowanie nasadek udarowych
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia
- Metalowa obudowa przekładni ułatwia odprowadzanie ciepła i zwiększa żywotność urządzenia
- Dioda LED podświetla miejsce pracy dla zwiększenia wygody i bezpieczeństwa użytkownika
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

Zastosowanie

- Montaż wkrętów R-LX o średnicy 8mm-14mm
- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do 24 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M24)

Materiał podłoża

- Beton
- Beton zbrojony
- Stal nierdzewna
- Drewno konstrukcyjne

Produkty powiązane

- R-LX-HF-ZF Wkręt w ocynku płatkowym do betonu z łbem heksagonalnym z podkładką
- R-LX-I-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem z gwintem wewnętrznym

Zestaw zawiera

- R-IW-1801B Klucz udarowy 18V, 1000NM
- 2 x R-BAT-185001 Akumulator 18V 5,0 Ah
- R-CHR-186501 Ładowarka 18V 6,5A
- R-RC-4414 Skrzynka systemowa RawlCase



Dane logistyczne

Indeks	Napięcie akumulatora	Pojemność akumulatora	Ilość akumulatorów w zestawie	Czas ładowania akumulatora	Maksymalny moment obrotowy	Uchwyt narzędziowy	Prędkość obrotowa	Częstotliwość udaru	Maksymalny rozmiar śrub	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[V]	[Ah]	[szt]	[min]	[Nm]		[obr/min]	[bpm]		kg	kg	
R-PIW18-XL2	18	5,0	2	50	1000	1/2"	0-1900	0-2800	M24	6.71	6.71	5906675473734