Opis produktu

# PS4/60/16

# PS4/60/16 Busbar 4 phase



## Ogólne informacje

| | |
|---|---|
| Typ produktu | PS4/60/16 |
| Kod zamówieniowy | 2CDL240101R1660 |
| Numer EAN | 4016779656092 |
| Opis katalogowy | PS4/60/16 Busbar 4 phase |
| Opis | PS 4/60/16 Busbar |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Normy | IEC/EN 60947-1 |
| Do użytku z | S200<br>F200<br>DDA200 |
| Do użytku z grupą produktową | 4-pole devices (e.g.: S204 or F204) |
| Znamionowe napięcie pracy | 230 / 400 V AC<br>Maximum 690 V |
| Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny ($I_{cw}$) | 25 kA |
| Prąd znamionowy ($I_u$) | 80 A |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

| | |
|---|---|
| znamionowa (f) | DC |
| Poziom | 17.5 |
| Liczba biegunów | 60 |
| Liczba faz | 4 |
| Ilość urządzeń do zamontowania | 15 |
| | 60 |
| Kategoria przepięć | III |
| Rodzaje akcesoriów | Busbar |
| Rodzaj podłączenia | Pin |
| Materiał obudowy | Light grey, RAL 7035 |
| Pozycja montażu | any |
| Kolor RAL | RAL 7035 - Light Grey |
| Kolor | grey |
| Przekrój | 16 mm² |

## Material Compliance

| | |
|---|---|
| Dane RoHS | 9AKK108468A1264 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Data RoHS | 20230517 |
| Deklaracja REACH | 9AKK108468A9644 |
| REACH Information | False - does not contains substances > 0.1 mass percentage |
| REACH Date | 20231212 |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363 |

## Normy środowiskowe

| | |
|---|---|
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Informacje środowiskowe | DIN EN 60068 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość w liczbie modułów | 60 |
| Szeroość netto | 20.4 mm |
| Wysokość netto | 30.5 mm |
| Głębokość / długość netto | 1056 mm |
| Masa netto | 0.819 kg |

## Charakterystyka zamówienia

| | |
|---|---|
| Jednostkowe opakowanie | 10 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 8.41 kg |
| E-Numer (Finlandia) | 3259628 |
| E-Numer (Szwecja) | 2100343 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|---|---|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK108469A0841 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 9AKK108469A0914 |

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

## Installation

| | |
|---|---|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |

## Najczęściej Pobierane

| | |
|---|---|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 9AKK107991A8329 |

## Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC000215 - Phase busbar |
| ETIM 9 | EC000215 - Phase busbar |
| Kategoria WEEE | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| CN8 | 8536 90 10 |
| UNSPSC | 39121117 |
| eClass | V11.0 : 27371306 |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4378 >> Phase busbar |
| Kod klasyfikacji | W |

## Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|---|---|---|---|---|
| 2CDL200001R0012 | BSK | BSK Shock Protection Cap | 5 | sztuka |
| 2CDL200003R5001 | SZ-ESK3 | SZ-ESK3 Feeder Terminal | 10 | sztuka |
| 2CDL200001R0002 | PS-END1 | PS-END1 End Cap 0 phase | 50 | sztuka |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowo-prądowych → Busbars and Accessories (IEC Range)

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia



Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia