KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTI-USE

FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTI-USE | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



Obszary zastosowań

– Wielofunkcyjny

Zalety produktu

– 4 tryby pracy: 1 naciśnięcie: jasne światło 80 lm, 2 naciśnięcie: miękkie światło 40 lm, 3 naciśnięcie: włączone światło czerwone, 4 naciśnięcie: miganie czerwonego światła
– 2 godziny pracy przy pełnej jasności
– Pełne naładowanie trwa 4 godziny
– Pojemność baterii: 250 mA
– Stopień ochrony: IP22

Cechy produktu

– Zawias do regulacji kierunku światła
– Można przymocować do kasku, czapki itp.
– W komplecie regulowany pasek na głowę.
– Trwałe i wysokiej jakości materiały
– Wygodny przycisk do przełączania trybów
– Port do ładowania

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1,30 W
Początkowy prąd rozruchowy	350 mA
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	80 lm
Skuteczność świetlna	62 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80

WYMIARY I WAGA

Długość	75,00 mm
Szerokość	30,00 mm
Wysokość	29,00 mm
Masa produktu	45,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Pomarańczowy
Kolor obudowy	Pomarańczowy
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20…+40 °C
Typ połączeń	USB typu C
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Wymiar baterii	Others
Czas ładowania baterii	2 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA

Wyposażenie / Akcesoria

– Przewód USB typu C

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175701	Blister 1	150 mm x 110 mm x 30 mm	54.00 g	0.50 dm^3
4099854175718	Karton wysylkowy 60	325 mm x 265 mm x 370 mm	3819.00 g	31.87 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.