KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
FLASHLIGHT COB HEAD LIGHT

COB HEAD LIGHT | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego



Obszary zastosowań

– Wielofunkcyjny

Zalety produktu

– 5 trybów pracy: 1 naciśnięcie: jasne światło 300 lm, 2 naciśnięcie: miękkie światło 100 lm, 3 naciśnięcie: tryb migania, 4 naciśnięcie: włączenie czerwonego światła, 5 naciśnięcie: miganie czerwonego światła
– 3 godziny pracy przy pełnej jasności
– Pełne naładowanie trwa 4 godziny
– Pojemność baterii: 1000 mA

Cechy produktu

– Można przymocować do kasku, czapki itp.
– Trwałe i wysokiej jakości materiały
– Wygodny przycisk do przełączania trybów
– Stopień ochrony: IP20

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	3,00 W
Początkowy prąd rozruchowy	900 mA
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80

WYMIARY I WAGA

Długość	190,00 mm
Szerokość	160,00 mm
Wysokość	36,00 mm
Masa produktu	100,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Pomarańczowy
Kolor obudowy	Pomarańczowy
Materiał	ABS I TPR (guma termoplastyczna)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20…+40 °C
Typ połączeń	USB typu C
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

BATERIA

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Wymiar baterii	Others
Czas ładowania baterii	4 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA

Wyposażenie / Akcesoria

– Przewód USB typu C

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175886	Składane pudełko 1	95 mm x 85 mm x 65 mm	119.00 g	0.52 dm^3
4099854175893	Karton wysylkowy 100	357 mm x 340 mm x 500 mm	12766.00 g	60.69 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.