KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
PL INT 600 V 35W 840 UGR19

PANEL INTEGRATED UGR19 | Oprawy panelowe do wbudowania o niskim olśnieniu, do systemów sufitowych 600 x 600 mm i 1200 x 300



Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych
- Biura, sale konferencyjne
- Recepcje, hole, korytarze, windy
- Nadaje się do wpuszczanych systemów sufitowych o wymiarach siatki 600 x 600 mm i 1200 x 300 mm

Zalety produktu

- Dobra redukcja olśnienia (UGR < 19)
- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- Oszczędność energii dzięki skuteczności świetlnej systemu na poziomie 120 lm/W
- Smukła konstrukcja <20 mm
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Zintegrowany zasilacz
- Możliwość montażu podwieszanego
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Trwałość (L80/B50): do 50 tys. godzin (przy 25°C)

© 2024, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	35,00 W
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Prąd znamionowy	160,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	0,16 A
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	18
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	15
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	24
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3675 lm
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Kąt rozsyłu światła	90 °

WYMIARY I WAGA

Długość	595,00 mm
Szerokość	595,00 mm
Wysokość	20,00 mm
Masa produktu	2600,00 g



PL INT 600 V 840

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały

© 2024, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Materiał	Aluminum

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	125 mA

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854188046	Składane pudełko 1	609 mm x 29 mm x 610 mm	3038.00 g	10.77 dm^3
4099854242359	Karton wysylkowy 3	629 mm x 109 mm x 641 mm	10061.00 g	43.95 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2024, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.