Produkt niedostępny do zamawiania. Należy skontaktować się z lokalnym partnerem dystrybucyjnym.

Pushing Performance
Since 1945

Han 1A-2+PE-s-f latch wird gelöscht

Numer części	09 10 002 2700
Specyfikacje	Han 1A-2+PE-s-f latch wird gelöscht
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09100022700

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han® 1A

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	1 A
Liczba kontaktów	2
Kontakt PE	Tak
Typ blokowania	Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Szczegóły	Aby uzyskać stopień ochrony IP65 należy osobno zamawiać uszczelnienia pojedynczych przewodów lub uszczelnienie obudowy
Szczegóły	Konfiguracja Han® 1A składająca się wyłącznie z wkładów (z odciążką lub bez, 09 10 000 5300) jest niezamkniętym złączem. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika. Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem. Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym. Wkłady z przyłączeniem śrubowym (2+PE i 3+PE) różnią się tylko liczbą kontaktów. Jeżeli w jednym zastosowaniu stosowane są oba warianty, użytkownik musi zapobiec niewłaściwemu połączeniu! Wskazówki bezpieczeństwa zgodne z normami VDE 0100-410, rozdział 414.4.3 i EN 60204-1, rozdział 13.4.5 d) muszą być przestrzegane.

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.75 ... 1.5 mm²
Prąd znamionowy	10 A
Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie	230 V
Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik	400 V

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji	$>10^8$ Ω
Moment dokręcający	0.25 Nm
Ograniczenie temperaturowe	-30 ... +90 °C
Ilość łączeń	≥100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP20

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliamid (PA)
Kolor (wkład)	RAL 9005 (czarny)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Materiał (uszczelki)	NBR
Kolor, (uszczelka)	Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych IEC 61373 Kategoria 1 klasa B IEC 60664-1
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	13.6 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
ETIM	EC000438

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com