RT-DDC ŚCIERNICA DIAMENTOWA DO CIĘCIA CERAMIKI (cd.)

Indeks	Średnica zewn.	Średnica wewn.	Wysokość segmentu	Ilość	Waga OJ
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[kg]
RT-DDC-115	115	22.23	11	1	1.20
RT-DDC-125	125	22.23	11	1	1.40
RT-DDC-180R	180	25.4	11	1	4.16
RT-DDC-200R	200	25.4	11	1	4.30
RT-DDC-230	230	22.23	11	1	7.54

RT-DDE ŚCIERNICA Z NASYPEM DIAMENTOWYM

Ściernica z nasypem diamentowym do cięcia różnorodnych materiałów m.in. aluminium, miedzi, plastiku



CERTIFIKATY



CECHY I KORZYŚCI

- Nasyp diamentowy pozwala na zastosowanie ściernicy w wielu rodzajach materiałów
- Boczny nasyp zapobiega klinowaniu się ściernicy w materiale
- Wysokiej jakości połączenie nasypu diamentowego z ściernicą zwiększa żywotność i efektywność cięcia
- Rowki i otwory kompensacyjne chłodzące ściernicę pozwalają na pracę bez chłodzenia wodą
- Otwór wewnętrzny 22,23 mm pozwala na zastosowanie ze wszystkimi szlifierkami kątowymi dostępnymi na rynku

ZASTOSOWANIE

- Cięcie różnorodnych materiałów m.in. aluminium, miedzi, plastiku
- Nadaje się do pracy ze szlifierkami kątowymi



Indeks	Średnica zewn.	Średnica wewn.	Wysokość segmentu	Ilość	Waga OJ
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[kg]
RT-DDE-125	125	22.23	5	1	1.80

RT-DDT ŚCIERNICA DIAMENTOWA DO CIĘCIA BETONU

Ściernica diamentowa segmentowa typu turbo do cięcia betonu zbrojonego, kostki brukowej i twardych materiałów budowlanych



CERTIFIKATY



CECHY I KORZYŚCI

- Europejskie ziarna diamentu znacznie zwiększają żywotność ściernicy i umożliwiają jej równomierne ścieranie
- Opatentowany, proces łączenia segmentów z ściernicą, redukuje wibracje zwiększając bezpieczeństwo i efektywność pracy
- Rowki kompensacyjne chłodzące ściernicę pozwalają na pracę bez chłodzenia wodą
- Wysoki segment, dostępny w dwóch rozmiarach 10 mm i 11 mm (w zależności od średnicy ściernicy)
- Wysokiej jakości laserowe połączenie segmentów z ściernicą zwiększa żywotność i efektywność cięcia
- Otwory wewnętrzne 22,23 mm oraz 25,4 mm pozwalają na zastosowanie ze wszystkimi szlifierkami kątowymi, przecinarkami spalinowymi i jezdnymi

ZASTOSOWANIE

- Cięcie betonu zbrojonego, kostki brukowej i twardych materiałów budowlanych
- Przystosowane do pracy wraz ze wszystkimi szlifierkami kątowymi, przecinarkami stacjonarnymi, spalinowymi ręcznymi oraz jezdnymi



Indeks	Średnica zewn.	Średnica wewn.	Wysokość segmentu	Ilość	Waga OJ
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[kg]
RT-DDT-115	115	22.23	10	1	0,149
RT-DDT-125	125	22.23	10	1	0,174
RT-DDT-230	230	22.23	10	1	0,7
RT-DDT-300	300	25.4	10	1	1,2
RT-DDT-350	350	25.4	10	1	1,65
RT-DDT-400	400	25.4	10	1	2,38