# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Opaska kablowa 550x8.8 mm (100 sztuk), Thorsman, czarna

IMT46427

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **product range** | Thorsman |
| **Gama produktów** | Thorsman installation material |
| **typ produktu** | Opaska kablowa |
| **colour** | Czarny |
| **quantity per package** | Zestaw 100 szt. |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Minimum tightening diameter** | 8,5 mm |
| **maksymalna średnica do dopasowania** | 163,5 mm |
| **warunki użytkowania** | Wewnątrz/na zewnątrz |
| **resistance to tearing** | Odporność na rozrywanie: 800 N |
| **materiał** | PA (poliamid) 6.6 odporny na działanie nadfioletu (UV) |
| **długość** | 550 mm |
| **Szerokość** | 8,8 mm |
| **grubość** | 1,8 mm |
| **Masa produktu** | 0,850 kg |
| **Segment rynku** | Małe obiekty handlowe |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **odporność na czynniki środowiskowe** | Odporność ogniowa needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5 |
| **ognioodporność** | Samogasnący zgodnie z UL 94 V2 |
| **temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -40…85 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 5,600 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 20,100 cm |
| **Długość opakowania 1** | 62,000 cm |
| **Waga opakowania 1** | 872,000 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BB1 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 10 |
| **Wysokość opakowania 2** | 14,400 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 29,900 cm |
| **Długość opakowania 2** | 77,800 cm |
| **Waga opakowania 2** | 9,306 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | P12 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 280 |
| **Wysokość opakowania 3** | 108,000 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 80,000 cm |
| **Długość opakowania 3** | 120,000 cm |
| **Waga opakowania 3** | 277,000 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji $CO_2$.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

## Dobre samopoczucie

| | |
|---|---|
| Bez Svhc Reach | |
| Bez Toksycznych Metali Ciężkich | |
| Bez Rtęci | |
| Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs | Tak |

## Certyfikaty i standardy

| | |
|---|---|
| **Rozporządzenie Reach** | Deklaracja REACh |
| **Europejska Dyrektywa Rohs** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Norma Rohs Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Kulistość – Profil** | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |