# Arkusz danych produktu

Specyfikacje




## Blok styków pomocniczych bezzwłocznych TeSys D 2NO

LA1DY20

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **gama produktów** | TeSys |
| **Nazwa produktu** | TeSys Deca |
| **Typ produktu lub komponentu** | Dodatkowy blok styków |
| **skrócona nazwa urządzenia** | LA1 |
| **Zgodność gamy** | TeSys D CAD<br>TeSys D LC1D<br>TeSys F LC1F<br>TeSys F CR1F<br>TeSys Deca CAD<br>TeSys Deca LC1D |
| **Miejsce montażu** | Przednie |
| **kombinacja styków** | 2 bieguny ciągłe ekranu uziemiającego<br>2 NO |
| **Contacts operation** | Bezzwłoczny |
| **[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe** | 125 V prąd przemienny (AC) dla protected contact<br>30 V prąd stały (DC) dla protected contact |
| **Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]** | 0,1 A |
| **Znamionowe napięcie izolacji [Ui]** | 250 V zgodnie z IEC 60947-5-1 |
| **Normy** | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| **Certyfikaty produktu** | CB<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC<br>UKCA |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **trwałość mechaniczna** | 5 Mcykli |
| **minimalny prąd łączeniowy** | 1 mA |
| **minimalne napięcie wyłączeniowe** | 5 V |
| **rezystancja izolacji** | > 10 MΩ |
| **przyłącza - zaciski** | Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²sztywny<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²sztywny |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Moment dokręcania** | 1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm<br>1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2<br>1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2 |
| **Wysokość** | 48 mm |
| **Szerokość** | 44 mm |
| **Głębokość** | 39 mm |
| **Masa produktu** | 0,04 kg |
| **ilość sztuk w zestawie** | Zestaw 2 szt. |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **charakterystyka środowiskowa** | Surowe warunki otoczenia |
| **stopień ochrony IP** | IP2x conforming to IEC 60529 |
| **działanie ochronne** | TH zgodnie z IEC 60068 |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -25…70 °C |
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -25…70 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 4,0 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 4,8 cm |
| **Długość opakowania 1** | 5,2 cm |
| **Waga opakowania 1** | 63,0 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | BB1 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 10 |
| **Wysokość opakowania 2** | 5,0 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 8,5 cm |
| **Długość opakowania 2** | 26,0 cm |
| **Waga opakowania 2** | 633,0 g |
| **Jednostka miary opakowania 3** | S02 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 80 |
| **Wysokość opakowania 3** | 15,0 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 30,0 cm |
| **Długość opakowania 3** | 40,0 cm |
| **Waga opakowania 3** | 5,383 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji $CO_2$.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

## Dobre samopoczucie

| | |
|---|---|
| Bez Svhc Reach | |
| Bez Toksycznych Metali Ciężkich | |
| Bez Rtęci | |
| Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs | Tak |

## Certyfikaty i standardy

| | |
|---|---|
| **Rozporządzenie Reach** | Deklaracja REACh |
| **Europejska Dyrektywa Rohs** | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Norma Rohs Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Weee** | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| **Kulistość – Profil** | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |